

---

# **UV-IPC3235SB-ADZK-I0 - Cámara IP 5 Megapixel Gama Prime Lente motorizada AF 2.7~13.5 mm / WDR IR LEDs Alcance 40 m | Audio y Alarmas Algoritmo AI**



SKU: UV-IPC3235SB-ADZK-I0

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-domos-fijos/uv-ipc3235sb-adzk-i0/>

## **PRODUCT INFORMATION**

**Marcas:** 2368

**Entradas/Salidas Auxiliares:** 1981

**Lente:** 1961

**Resolución:** 1969

**Categorías:** VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Minidomo

**Etiquetas:** UNIVIEW

UniviewCámara Domo IPGama Prime1/2.7" Progressive Scan CMOS5 Megapixel (2880X1620)Lente Motorizada varifocal 2.7~13.5 mm Autofocus0 LuxIR Alcance 50 mWDR 120dBCompresión Ultra265/H.265/H.264RJ-45 10/100

BaseTAudioAlarmasPoE IEEE802.3afImpermeable IP67Antivandálica

IK10Protección contra sobretensionesRanura para microSDInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVRCompatible con ONVIF

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

<b>Marca</b>	Uniview
<b>Gama</b>	Prime
<b>Sensor de imagen</b>	1/2.7" Progressive Scan CMOS
<b>Resolución máxima</b>	5 Megapixel (2880x1620)
<b>Tasa Main Stream</b>	5MP (2880*1620), Max 30fps; 4MP (2560*1440), Max 30fps; 3MP (2304*1296), Max 30fps; 1080P (1920*1080), Max 30fps
<b>Tasa Extra Stream</b>	2:720p (1 ~ 30 FPS), 3:D1 (1 ~ 30 FPS)

---

<b>Compresión</b>	Ultra265+/H.265/H.264
<b>Lente</b>	Motorizada 2.7~13.55 mm Autofocus
<b>Iluminación mínima</b>	0.002 Lux (Color)
<b>Alcance Infrarrojos</b>	40 m
<b>Mejoras de imagen</b>	WDR (120dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, ROI, Privacy Mask, Smart IR
<b>SIP (Smart Intrusion Prevention)</b>	Prevención inteligente de intrusión. Detección precisa de humanos y vehículos para evitar falsas alarmas. Evento por cruce de línea, intrusión en área o entrada o salida de un área previamente definida
<b>Funciones inteligentes</b>	Cruce de linea, Detección de movimiento, Detección de audio, Protección antisabotaje, Modo pasillo
<b>Día / Noche</b>	Filtro mecánico ICR
<b>Almacenamiento interno</b>	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
<b>Video Backup</b>	Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD
<b>Alarmas</b>	1 entrada / 1 relay
<b>Audio</b>	1 IN / 1 OUT   Micrófono integrado
<b>Interfaz de red</b>	Ethernet 10/100 BaseT
<b>Acceso remoto</b>	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
<b>Interoperabilidad</b>	ONVIF
<b>Alimentación</b>	DC 12 V / 7 W, PoE IEEE802.3af
<b>Temp. funcionamiento</b>	-30º C ~ 60º C
<b>Grado de protección</b>	Impermeable IP67, Antivandálica IK10, Protección contra sobretensiones
<b>Dimensiones</b>	148 (d) x 111.4 (An) mm
<b>Peso</b>	970 g