

# UV-IPC324LB-ADF28K-H-BLACK - Cámara IP 4 Megapixel Gama EasyBasic



SKU: UV-IPC324LB-ADF28K-H-BLACK

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-domos-fijos/uv-ipc324lb-adf28k-h-black/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 2368

**Resolución:** 1963

**Categorías:** VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Minidomo

**Etiquetas:** UNIVIEW

Uniview Cámara Domo IP Gama EasyBasic 1/2.9" Progressive Scan CMOS 4 Megapixel (2560x1440) Lente 2.8 mm 0 Lux IR Alcance 30 m Audio WDR 120dB Compresión Ultra265/H.265/H.264 RJ-45 10/100 Base T PoE IEEE 802.3af Protección contra sobretensiones Ranura para microSD Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR Compatible con ONVIF Micrófono integrado Impermeable IP67 Antivandálica IK10

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                   |                                                                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marca             | Uniview                                                                                      |
| Gama              | EasyBasic                                                                                    |
| Sensor de imagen  | 1/2.9" Progressive Scan CMOS Starlight                                                       |
| Resolución máxima | 4 Megapixel (2560x1440)                                                                      |
| Tasa Main Stream  | 4MP (2560*1440)@25fps; 3MP (2304*1296)@30fps; 1080P (1920*1080)@30fps; 720P (1280*720)@30fps |
| Tasa Extra Stream | D1 (720*576)@30fps; 640*360@30fps; 2CIF(704*288)@30fps; CIF(352*288)@30fps;                  |
| Compresión        | Ultra265/H.265/H.264                                                                         |
| Lente             | 2.8 mm                                                                                       |

---

|                               |                                                                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Iluminación mínima</b>     | 0.01 Lux (Color)                                                                                                    |
| <b>Alcance Infrarrojos</b>    | 30 m                                                                                                                |
| <b>WDR</b>                    | 120 dB                                                                                                              |
| <b>Audio</b>                  | Micrófono integrado                                                                                                 |
| <b>Mejoras de imagen</b>      | Motion detection, Ultra Motion Detection (UMD), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Smart IR, Region of interest, Privacy mask |
| <b>Funciones inteligentes</b> | Cruce de línea, Intrusión, Antisabotaje                                                                             |
| <b>Día / Noche</b>            | Filtro mecánico ICR                                                                                                 |
| <b>Almacenamiento interno</b> | Ranura para Micro SD (hasta 256 GB)                                                                                 |
| <b>Interfaz de red</b>        | Ethernet 10/100 BaseT                                                                                               |
| <b>Acceso remoto</b>          | Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)                                                 |
| <b>Interoperabilidad</b>      | ONVIF                                                                                                               |
| <b>Protección</b>             | Impermeable (IP67), Antivandálica (IK10), Protección contra sobretensiones                                          |
| <b>Alimentación</b>           | DC 12 V / 4 W, PoE IEEE802.3af                                                                                      |
| <b>Temp. funcionamiento</b>   | -30° C ~ 60° C                                                                                                      |
| <b>Dimensiones</b>            | 83 mm (Fo) x 109 (Ø) mm                                                                                             |
| <b>Peso</b>                   | 360 g                                                                                                               |