
UV-IPC325LE-ADF28K-G - Cámara IP 5 Megapixel Gama Easy 1/2.7"

Progressive Scan CMOS Lente 2.8 mm



SKU: UV-IPC325LE-ADF28K-G

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-domos-fijos/uv-ipc325le-adf28k-g/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2368

Lente: 1947

Resolución: 1969

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP Minidomo

Etiquetas: UNIVIEW

UniviewCámara Domo IPGama Easy1/2.7" Progressive Scan CMOS5 Megapixel (2880x1620)Lente 2.8 mm0 LuxIR Alcance 30 mAudioWDR 120dBCompresión Ultra265/H.265/H.264RJ-45 10/100 BaseTPoE IEEE802.3afImpermeable IP67Antivandálica IK10Protección contra sobretensionesRanura para microSDInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVRCompatible con ONVIF

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Uniview
Gama	Easy
Sensor de imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	5 Megapixel (2880×1620)
Tasa Main Stream	5MP (2880*1620), Max 25fps;4MP (2560*1440), Max 25fps; 3MP (2304*1296), Max 30fps; 1080P
Tasa Extra Stream	(1920*1080), Max 30fps; 2º:1080x720 (1 ~ 30 FPS)
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	2.8 mm

Iluminación mínima	0.003 Lux (Color)
Alcance Infrarrojos	30 m
WDR	120 dB
Mejoras de imagen	Motion detection, BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Smart IR, Region of interest, Privacy mask
Funciones inteligentes	Cruce de línea, Intrusión, Antisabotaje
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Ranura para Micro SD (hasta 256 GB)
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Protección	Impermeable (IP67), Antivandálica (IK10), Protección contra sobretensiones
Alimentación	DC 12 V / 4.5 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30° C ~ 60° C
Dimensiones	83 mm (Fo) x 109 (Ø) mm
Peso	360 g