

# UV-IPC325SB-DF28K-I0 - Cámara IP 5 Megapixel Gama Prime Lente 2.8 mm IR LEDs Alcance 30 m | Audio y alarmas I/O Algoritmo AI



SKU: UV-IPC325SB-DF28K-I0

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-domos-fijos/uv-ipc325sb-df28k-i0/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 2368

**Iluminación IR/LED:** 1946

**Lente:** 1947

**Resolución:** 1969

**Categorías:** VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Minidomo

**Etiquetas:** UNIVIEW

UniviewCámara Domo IPGama Prime1/2.7" Progressive Scan CMOS5 Megapixel (2880x1620)Lente 2.8 mm0 LuxIR Alcance 30 mWDR 120dBCompresión Ultra265/H.265/H.264AlarmasFunciones inteligentesPoE IEEE802.3afImpermeable IP67Antivandálica IK10Protección contra sobretensionesRanura para microSDInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVRCompatible con ONVIF

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                   |                                                                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marca             | Uniview                                                                                                            |
| Gama              | Prime                                                                                                              |
| Sensor de imagen  | 1/2.7" Progressive Scan CMOS                                                                                       |
| Resolución máxima | 5 Megapixel (2880X1620)                                                                                            |
| Tasa Main Stream  | :5MP (2880*1620), Max 30fps; 4MP (2560*1440), Max 30fps; 3MP (2304*1296), Max 30fps; 1080P (1920*1080), Max 30fps; |
| Tasa Extra Stream | 2º:720p (1 ~ 30 FPS), 3º:D1 (1 ~ 30 FPS)                                                                           |
| Compresión        | Ultra265/H.265/H.264                                                                                               |

---

|                                         |                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lente</b>                            | 2.8 mm                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Iluminación mínima</b>               | 0.003 Lux (Color)                                                                                                                                                                                         |
| <b>Alcance Infrarrojos</b>              | 30 m                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Mejoras de imagen</b>                | WDR (120dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR                                                                                                                       |
| <b>SIP (Smart Intrusion Prevention)</b> | Prevención inteligente de intrusión. Detección precisa de humanos y vehículos para evitar falsas alarmas. Evento por cruce de línea, intrusión en área o entrada o salida de un área previamente definida |
| <b>Funciones inteligentes</b>           | Cruce de línea, Detección de movimiento, Detección de audio, Protección antisabotaje, Modo pasillo                                                                                                        |
| <b>Día / Noche</b>                      | Filtro mecánico ICR                                                                                                                                                                                       |
| <b>Almacenamiento interno</b>           | Tarjeta MicroSD, Max 256 GB                                                                                                                                                                               |
| <b>Video Backup</b>                     | Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD                                                                                                                                   |
| <b>Alarmas</b>                          | 1 entrada / 1 relay                                                                                                                                                                                       |
| <b>Audio</b>                            | 1 IN / 1 OUT                                                                                                                                                                                              |
| <b>Interfaz de red</b>                  | Ethernet 10/100 BaseT                                                                                                                                                                                     |
| <b>Acceso remoto</b>                    | Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)                                                                                                                                       |
| <b>Interoperabilidad</b>                | ONVIF                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Alimentación</b>                     | DC 12 V / 4.5 W, PoE IEEE802.3af                                                                                                                                                                          |
| <b>Temp. funcionamiento</b>             | -30° C ~ 60° C                                                                                                                                                                                            |
| <b>Grado de protección</b>              | Impermeable IP67, Antivandálica IK10                                                                                                                                                                      |
| <b>Dimensiones</b>                      | 81.1 mm (Al) x 108.7(Ø) mm                                                                                                                                                                                |
| <b>Peso</b>                             | 425 g                                                                                                                                                                                                     |