UV-IPC325SB-DF28K-I0 - Cámara IP 5 Megapixel Gama Prime Lente 2.8 mm IR LEDs Alcance 30 m | Audio y alarmas I/O Algoritmo Al



SKU: UV-IPC325SB-DF28K-I0

Link: https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-domos-fijos/uv-ipc325sb-df28k-

<u>i0/</u>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2368

Iluminación IR/LED: 1946

Lente: 1947

Resolución: 1969

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Minidomo

Etiquetas: UNIVIEW

UniviewCámara Domo IPGama Prime1/2.7" Progressive Scan CMOS5 Megapixel (2880x1620)Lente 2.8 mm0 LuxIR Alcance 30 mWDR 120dBCompresión Ultra265/H.265/H.264AlarmasFunciones inteligentesPoE IEEE802.3afImpermeable IP67Antivandálica IK10Protección contra sobretensionesRanura para microSDInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVRCompatible con ONVIF

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca Uniview
Gama Prime

Sensor de imagen 1/2.7" Progressive Scan CMOS

Resolución máxima 5 Megapixel (2880X1620)

Tasa Main Stream :5MP (2880*1620), Max 30fps; 4MP (2560*1440), Max 30fps; 3MP (2304*1296), Max

30fps: 1080P

(1920*1080), Max 30fps;

Tasa Extra Stream 2°:720p (1 ~ 30 FPS), 3°:D1 (1 ~ 30 FPS)

Compresión Ultra265/H.265/H.264

Lente 2.8 mm

Iluminación mínima 0.003 Lux (Color)

Alcance Infrarrojos 30 m

Mejoras de imagen WDR (120dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask,

Smart IR

SIP (Smart Intrusion Prevention) Prevención inteligente de intrusión. Detección precisa de humanos y vehículos para

evitar falsas alarmas. Evento por cruce de línea, intrusión en área o entrada o salida

de un área previamente definida

Funciones inteligentes Cruce de linea, Detección de movimiento, Detección de audio, Protección

antisabotaje, Modo pasillo

Día / Noche Filtro mecánico ICR

Almacenamiento interno Tarjeta MicroSD, Max 256 GB

Video Backup Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD

Alarmas 1 entrada / 1 relay

Audio 1 IN / 1 OUT

Interfaz de red Ethernet 10/100 BaseT

Acceso remoto Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)

Interoperabilidad ONVIF

Alimentación DC 12 V / 4.5 W, PoE IEEE802.3af

Temp. funcionamiento -30° C ~ 60° C

Grado de protección Impermeable IP67, Antivandálica IK10

Dimensiones 81.1 mm (Al) x 108.7(\emptyset) mm

Peso 425 g