
UV-IPC354SB-ADNF28K-I0 - Cámara IP 4 Megapixel Gama Prime



SKU: UV-IPC354SB-ADNF28K-I0

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-domos-fijos/uv-ipc354sb-adnf28k-i0/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2368

Iluminación IR/LED: 1946

Entradas/Salidas Auxiliares: 1981

Lente: 1947

Micrófono Integrado: 78

Resolución: 1963

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Minidomo

Etiquetas: UNIVIEW

UniviewCámara IPGama Prime1/2.7" Progressive Scan CMOS4 Megapíxel (2688x1520)Lente 2.8 mm0 LuxIR Alcance 30 mCompresión

Ultra265/H.265/H.264Funciones inteligentesWDR 120dBMicrófono

integradoAlarmasRJ-45 10/100 BaseTPoE IEEE802.3afRanura para Micro SDIR

CUTInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVRCompatible con ONVIF

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Uniview
Gama	Prime
Sensor de imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2688×1520)
Tasa Main Stream	30 fps (2688 x 1520, 2560 x 1440, 2304 x 1296, 1920 x 1080)

Tasa Extra Stream	2°:720P (1280*720)@30fps; D1 (720*576)@30fps; 640*360@30fps; 2CIF(704*288)@30fps; CIF(352*288), @30fps; 3°:D1 (720*576)@30fps; 640*360@30fps; 2CIF(704*288)@30fps; CIF(352*288) @30fps;
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	2.8 mm
Iluminación mínima	0.002 Lux (Color)
Alcance Infrarrojos	30 m
WDR	120 dB
Funciones inteligentes	Cruce de línea, detección de intrusión, entrada/salida área
Mejoras de imagen	Motion detection, BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Smart IR, Region of interest, Privacy mask
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Ranura para Micro SD (hasta 256 GB)
Alarmas	1 / 1
Audio	Micrófono integrado - I/O:1/1
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 4.5 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-35° C ~ 60° C
Dimensiones	62 mm (Fo) x 109 (Ø) mm
Peso	220 g