
UV-IPC354SR3-ADNPF28-F - Cámara IP 4 Mp Gama Prime 1/3"

Progressive Scan CMOS Lente 2.8 mm



SKU: UV-IPC354SR3-ADNPF28-F

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-domos-fijos/uv-ipc354sr3-adnpf28-f/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2368

Iluminación IR/LED: 1946

Entradas/Salidas Auxiliares: 1981

Lente: 1947

Micrófono Integrado: 78

Resolución: 1963

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: Cámaras IP, Cámaras IP Minidomo, OUTLET, Video-IP (Outlet), Camaras

Etiquetas: OUTLET, UNIVIEW

UniviewCámara IPGama Prime1/3" Progressive Scan CMOS4 Megapixel (2688x1520)Lente 2.8 mm0 LuxIR CUTIR Alcance 30 mTrue WDRPosicionamiento de la lente en 3 ejesCompresión Ultra265/H.265/H.264AudioMicrófono integradoAlarmasRJ-45 10/100 BaseTPoE IEEE802.3afInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVRCompatible con ONVIF

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Uniview
Gama	Prime
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2688×1520)
Tasa Main Stream	30 fps (2688 x 1520, 2560 x 1440, 2304 x 1296, 1920 x 1080)

Tasa Extra Stream	2°:704x576 (1 ~ 30 FPS), 3°:352x288 (1 ~ 30 FPS)
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	2.8 mm
Iluminación mínima	0.01 Lux (Color)
Alcance Infrarrojos	30 m
WDR	120 dB
Mejoras de imagen	Motion detection, BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Smart IR, Region of interest, Privacy mask
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Ranura para Micro SD (hasta 256 GB)
Alarmas	1 / 1
Audio	Micrófono integrado / Salida de audio
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 5.5 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-35° C ~ 60° C
Dimensiones	61.8 mm (Fo) x 108.6 (Ø) mm
Peso	220 g