
UV-IPC3612LE-ADF28KC-WL - Cámara Turret IP 2 Megapíxel Gama Easy



SKU: UV-IPC3612LE-ADF28KC-WL

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/camaras-turret-ip/uv-ipc3612le-ADF28KC-WL/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2368

Iluminación IR/LED: 1946

Lente: 1947

Micrófono Integrado: 78

Protección: 69

Resolución: 1940

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Turret

Etiquetas: UNIVIEW

UniviewCámara Turret IPGama Easy1/2.8" Progressive Scan CMOS2 Megapíxel (1920x1080)Lente 2.8 mmAlcance IR 30 mAlcance luz blanca 30 mWDR 120dBCompresión Ultra265/H.265/H.264Micrófono integradoPoE IEEE802.3afImpermeable IP67Protección contra sobretensionesRanura para microSD hasta 128GBInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVRCompatible con ONVIF

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Uniview
Gama	Prime
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Megapíxel (1920x1080)

Tasa Main Stream	1080P (1920*1080)@30fps; 720P (1280*720)@30fps;
Tasa Extra Stream	720P (1280*720)@30fps; D1 (720*576)@30fps; 640*360@30fps;
Compresión	2CIF(704*288)@30fps; CIF(352*288)@30fps Ultra265/H.265/H.264
Lente	2.8 mm
Iluminación mínima	0.002 Lux (Color)
Alcance Infrarrojos	30 m
Alcance luz blanca	30 m
Mejoras de imagen	WDR 120dB, BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR
SIP (Smart Intrusion Prevention)	Cruce de línea, intrusión (basado únicamente en detección humana)
Día / Noche	Automático y configurable
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta microSD de hasta 128GB
Alarmas	No dispone
Audio	Micrófono integrado
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 8 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30° C ~ 60° C
Grado de protección	Impermeable IP67, Protección contra sobretensiones
Dimensiones	?118 x 95mm
Peso	300 g