

# UV-IPC3614SB-ADF40KM-I0 - Cámara Turret IP 4 Megapixel Gama Prime Lente 4 mm



SKU: UV-IPC3614SB-ADF40KM-I0

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/camaras-turret-ip/uv-ipc3614sb-adf40km-i0/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 2368

**Iluminación IR/LED:** 1946

**Lente:** 1980

**Micrófono Integrado:** 78

**Protección:** 69

**Resolución:** 1963

**WDR:** 64

**WIFI:** 65

**Categorías:** VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Turret

**Etiquetas:** UNIVIEW

Uniview Cámara Turret IP Gama Prime 1/3" Progressive Scan CMOS 4 Megapixel (2688x1520) Lente 4 mm 0 Lux - IR Alcance 30 m Posicionamiento de la lente en 3 ejes Compresión Ultra 265/H.265/H.264 - RJ-45 10/100 Base TWDR 120dB Protección Inteligente de Perímetro | Detección precisa de humanos y vehículos (evita falsas alarmas) Micrófono integrado PoE IEEE 802.3af Impermeable IP67 IR CUT Funciones inteligentes Grabación en tarjeta SD Protección contra sobretensiones Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR Compatible con ONVIF

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**Marca** Uniview

**Gama** Prime

**Sensor de imagen** 1/3" Progressive Scan CMOS

<b>Resolución máxima</b>	4 Megapixel (2688X1520)
<b>Tasa Main Stream</b>	30 fps (2688 x 1520, 2560 x 1440) 25 fps (2304 x 1296) 30 fps (1920 x 1080)
<b>Tasa Extra Stream</b>	2 <sup>o</sup> :720p (1 ~ 30 FPS), 3 <sup>o</sup> :D1 (1 ~ 30 FPS)
<b>Compresión</b>	Ultra265/H.265/H.264
<b>Lente</b>	4 mm
<b>Iluminación mínima</b>	0.003 Lux (Color)
<b>Alcance Infrarrojos</b>	30 m
<b>Mejoras de imagen</b>	WDR (120dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR
<b>SIP (Smart Intrusion Prevention)</b>	Prevención inteligente de intrusión. Detección precisa de humanos y vehículos para evitar falsas alarmas. Evento por cruce de línea, intrusión en área o entrada o salida de un área previamente definida
<b>Funciones inteligentes</b>	Cruce de linea, Detección de movimiento, Detección de audio, Protección antisabotaje, Modo pasillo
<b>DORI</b>	Detección 90 m Observación 36 m Reconocimiento 18 m Identificación 9 m Filtro mecánico ICR
<b>Día / Noche</b>	
<b>Almacenamiento interno</b>	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
<b>Video Backup</b>	Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD
<b>Audio</b>	Micrófono integrado
<b>Interfaz de red</b>	Ethernet 10/100 BaseT
<b>Acceso remoto</b>	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
<b>Interoperabilidad</b>	ONVIF
<b>Alimentación</b>	DC 12 V / 4 W, PoE IEEE802.3af
<b>Temp. funcionamiento</b>	-30 <sup>o</sup> C ~ 60 <sup>o</sup> C
<b>Material</b>	Metal
<b>Grado de protección</b>	Impermeable IP67
<b>Dimensiones</b>	94.1 mm (Al) x 110.5 (Ø) mm
<b>Peso</b>	425 g