

UV-IPC3614SS-ADF28K-I1 - Cámara IP Turret fija, 4 MP, con lente de 2.8 mm y funciones avanzadas



SKU: UV-IPC3614SS-ADF28K-I1

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/camaras-turret-ip/uv-ipc3614ss-adf28k-i1/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2368

Lente: 1947

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Turret

Etiquetas: UNIVIEW

Resolución de 4 megapíxeles (2560 × 1440 píxeles) para imágenes nítidas y detalladas. Lente fija de 2.8 mm con amplio ángulo de visión. Tecnología de compresión H.265/H.264 para optimizar ancho de banda y almacenamiento. Iluminación mínima de 0.005 Lux (color) y 0 Lux con LEDs IR para visión nocturna. Funciones avanzadas de análisis de video como detección de movimiento, cruce de línea y objetos abandonados. Carcasa resistente con grado IP67 para uso en exteriores. Función día/noche con filtro mecánico IR. Compatible con alimentación PoE para instalación sencilla y sin cables adicionales. Diseño antivandálico con grado IK10 que protege contra impactos. Compatible con protocolos ONVIF para integración con sistemas de terceros.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificación	Detalle
Sensor de imagen	1/3" CMOS progresivo
Resolución	4 MP (2560 × 1440)
Lente	Fija, 2.8 mm
Ángulo de visión	Horizontal: aproximadamente 105°
Iluminación mínima	0.005 Lux (color), 0 Lux con IR
Iluminación IR	LEDs IR integrados con alcance hasta 30 m
Compresión de vídeo	H.265/H.264
Formato de vídeo	Flujo dual
Funciones analíticas	Detección de movimiento, cruce de línea, intrusión, objetos

Especificación	Detalle
Audio	abandonados
Alimentación	Micrófono incorporado
Grado de protección	PoE (802.3af), 12 V DC
Grado antivandálico	IP67 (resistente a agua y polvo)
Temperatura de operación	IK10
Dimensiones	–30 °C a 60 °C
Peso	Aproximadamente 110 x 90 mm
	Aproximadamente 0.5 kg