

# UV-IPC3615SE-ADF28KM-WL-I0 - Cámara Turret IP 5 Megapixel



SKU: UV-IPC3615SE-ADF28KM-WL-I0

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/camaras-turret-ip/uv-ipc3615se-adf28km-wl-i0/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 2368

**Lente:** 1947

**Resolución:** 1969

**Categorías:** VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Turret

**Etiquetas:** UNIVIEW

UniviewCámara Turret IPGama Prime1/2.7" Progressive Scan CMOS5 Megapixel  
16:9 (2880x1620)Lente 2.8 mmLEDs de luz blanca para imagen en color 24/7Alcance  
30 mWDR 120dBProtección Inteligente de Perímetro | Detección precisa de humanos  
y vehículos (evita falsas alarmas)Compresión Ultra265/H.265/H.264Micrófono  
integradoFunciones inteligentesAudioPoE IEEE802.3afImpenetrable IP67Protección  
contra sobretensionesRanura para microSDInterfaz WEB, CMS, Smartphone y  
NVRCompatible con ONVIF

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Marca</b>             | Uniview   |
| <b>Gama</b>              | Prime   |
| <b>Sensor de imagen</b>  | 1/2.7" Progressive Scan CMOS  |
| <b>Resolución máxima</b> | 5 Megapixel (2880x1620)   |
| <b>Tasa Main Stream</b>  | 25 fps (2880 x 1620, 2560 x 1440, 2304 x 1296) 30 fps (1920 x 1080) |
| <b>Tasa Extra Stream</b> | 2º: 720p (1 ~ 30 FPS), 3º: D1 (1 ~ 25 FPS)                          |
| <b>Compresión</b>        | Ultra265/H.265/H.264  |
| <b>Lente</b>             | 2.8 mm  |

---

|   |   |
|---|---|
| <b>Iluminación mínima</b>               | 0.001 Lux (Color)   |
| <b>Alcance Infrarrojos</b>              | 30 m  |
| <b>Mejoras de imagen</b>                | WDR 120dB, BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR   |
| <b>SIP (Smart Intrusion Prevention)</b> | Prevención inteligente de intrusión. Detección precisa de humanos y vehículos para evitar falsas alarmas. Evento por cruce de línea, intrusión en área o entrada o salida de un área previamente definida |
| <b>Día / Noche</b>                      | Automático y configurable   |
| <b>Almacenamiento interno</b>           | Ranura para tarjeta microSD de hasta 256GB  |
| <b>Alarmas</b>                          | No dispone  |
| <b>Audio</b>                            | Micrófono integrado   |
| <b>Interfaz de red</b>                  | Ethernet 10/100 BaseT   |
| <b>Acceso remoto</b>                    | Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)   |
| <b>Interoperabilidad</b>                | ONVIF   |
| <b>Alimentación</b>                     | DC 12 V / 7.5 W, PoE IEEE802.3af  |
| <b>Temp. funcionamiento</b>             | -30º C ~ 60º C  |
| <b>Grado de protección</b>              | Impermeable IP67, Protección contra sobretensiones  |
| <b>Dimensiones</b>                      | 110.5 (d) x 94.1 (Al) mm  |
| <b>Peso</b>                             | 440 g   |