

UV-IPC6312LR-AX4W-VG - Cámara motorizada IP 2 Megapixel



SKU: UV-IPC6312LR-AX4W-VG

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-ptz/uv-ipc6312lr-ax4w-vg/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2368

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Domo PTZ

Etiquetas: UNIVIEW

UNIVIEW Cámara IP PTZ Gama Easy 1/2.7" Progressive Scan CMOS 2 Megapixel (1920x1080) Lente varifocal 2.8~12mm IR Alcance 50 m Compresión Ultra 265/H.265/H.264 RJ-45 10/100 Base T Impermeable IP66 IR CUT WDR 120dB Audio Wifi IEEE802.11b/g/n Autotracking Grabación en tarjeta SD Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR Compatible con ONVIF

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	UNIVIEW
Sensor de imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolución	2 Megapixel (1920x1080)
Iluminación mínima	Color: 0.002 lux (F1.6, AGC ON)
Iluminación infrarroja	IR (50 m)
Compresión	Ultra265/H.265/H.264/MJPEG
Óptica	Varifocal 2.8~12mm (Zoom óptico 4X)
Zoom digital	4X
Wifi	IEEE802.11b/g/n
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Mejoras de imagen	BLC, HLC, WDR, 2D/3D DNR, Smart IR, Privacy Masking, ROI
Videoanálisis	Motion detection, Audio detection, Tampering Alarm, Objeto abandonado, Autotracking

Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0°~345°, Vertical: -10°~110°
Velocidad manual	Horizontal: 0.1° ~ 50° /s, Vertical: 0.1° ~40° /s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 50° /s, Vertical: 40° /s
Posiciones preestablecidas	256 preset, preset patrol,
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Audio	Micrófono y altavoz integrados
Compresión de audio	Compresión G.711U,G.711A
Control PTZ	Mediante acceso por red, RS485
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software PC EZStation
Interoperabilidad	ONVIF, PSIA, CGI
Alimentación	DC 12 V / 12W
Temp. funcionamiento	-10° C ~ +55° C
Grado de protección	Impermeable IP66 / Protección contra sobretensiones
Dimensiones (sin soporte)	133mm x 248mm
Peso (sin soporte)	860 g