

UV-IPC6412LR-X5UPW-VG - Cámara motorizada IP 2 Megapixel Gama Easy



SKU: UV-IPC6412LR-X5UPW-VG

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-ptz/uv-ipc6412lr-x5upw-vg/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2368

Lente: 1959

Resolución: 1940

WDR: 64

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Domo PTZ

Etiquetas: UNIVIEW

UniviewGama EasyCámara IP Mini PTZ1/2.7" Progressive Scan CMOS2 Megapixel (1920x1080)Lente motorizada varifocal 2.7-13.5 mm autofocusVelocidad 60°/s0 LuxIR Alcance 30 mCompresión Ultra265/H.265/H.264RJ-45 10/100 BaseTMicrófono integradoPoE IEEE802.3atUso interior- IR CUTWifi IEEE802.11b/g/nGrabación en tarjeta SDInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVRCompatible con ONVIF

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	UNIVIEW
Sensor de imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolución	2 Megapixel (1920x1080)
Iluminación mínima	0.03 Lux (color)
Iluminación infrarroja	LEDs IR (30 m)
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Óptica	Varifocal 2.7-13.5mm(Zoom óptico 5X)
Electronic shutter	1/1s~1/100,000s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR

Mejoras de imagen	BLC, HLC, EIS, WDR, 3D-NR, AGC, AWB, MD, Privacy Masking, ROI, ANR
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0°~350°, Vertical: 0°~90° auto flip
Velocidad manual	Horizontal: 0°~350°, Vertical: 0°~90° auto flip
Velocidad entre Presets	Horizontal: 60° /s, Vertical: 80° /s
Posiciones preestablecidas	1024 preset, preset patrol, route patrol, recorded patrol
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Video Backup	Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD
Audio	Micrófono integrado
Alarmas	No dispone
Wifi	Soporta IEEE802.11b/g/n
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF, API, SDK
Alimentación	DC 12 V / 15 W, PoE+ IEEE802.3at
Temp. funcionamiento	-10° C ~ +50° C
Grado de protección	Uso interior
Dimensiones (sin soporte)	143 mm (Al) x 129 (Ø) mm
Peso (sin soporte)	760 g