
UV-IPC6424SR-X25-VF - Cámara motorizada IP 4 Megap



SKU: UV-IPC6424SR-X25-VF

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-ptz/uv-ipc6424sr-x25-vf/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2368

Lente: 1964

Resolución: 1963

WDR: 64

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Domo PTZ

Etiquetas: UNIVIEW

UNIVIEW

Cámara IP PTZ

Gama Prime

Zoom óptico 25X

1/2.8" Progressive Scan CMOS

4 Megapixel (2688x1520)

Lente varifocal 4.8~120mm

IR Alcance 100 m

Compresión Ultra 265/H.265/H.264

WDR 120dB

Funciones inteligentes

Protección Inteligente de Perímetro | Detección precisa de humanos y vehículos
(evita falsas alarmas)

1024 presets

RS485

Salida de vídeo por BNC

PoE IEEE802.3at

Impermeable IP67, Antivandálica IK10

IR CUT
Audio
Alarmas
Grabación en tarjeta SD
Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
Compatible con ONVIF

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	UNIVIEW
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución	4 Megapixel (26880x1520)
Iluminación mínima	0.003 Lux (color)
Iluminación infrarroja	LEDs IR (100 m)
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Óptica	Varifocal 4.8~120mm (Zoom óptico 33X)
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Mejoras de imagen	BLC, HLC, WDR, 2D/3D-NR, AGC, AWB, MD, Privacy Masking, ROI, ANR
SIP (Smart Intrusion Prevention)	Prevención inteligente de intrusión. Detección precisa de humanos y vehículos para evitar falsas alarmas. Evento por cruce de línea, intrusión en área o entrada o salida de un área previamente definida
Funciones inteligentes	Auto tracking, Detección facial, Conteo de personas, Deteccion de audio, Alarma antisabotaje
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0°~360°, Vertical: -15°~90° auto flip
Velocidad manual	Horizontal: 0.1° ~ 200° /s, Vertical: 0.1° ~ 120° /s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 240° /s, Vertical: 200° /s
Posiciones preestablecidas	1024
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Audio	1 Entrada / 1 Salida
Alarmas	2 Entradas / 1 Relé
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software PC EZStation
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 24 V / 48 W, PoE
Temp. funcionamiento	-40° C ~ +70° C
Grado de protección	Impermeable IP67 / Antivandálica IK10 / Protección contra sobretensiones
Dimensiones (sin soporte)	359 mm (Al) x 227 (Ø) mm
Peso (sin soporte)	5300 g