## UV-IPC6424SR-X25-VF - Cámara motorizada IP 4 Megap



SKU: UV-IPC6424SR-X25-VF

Link: https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-ptz/uv-ipc6424sr-x25-vf/

## PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2368 Lente: 1964

Resolución: 1963

**WDR: 64** 

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Domo PTZ

**Etiquetas: UNIVIEW** 

**UNIVIEW** 

Cámara IP PTZ

Gama Prime

Zoom óptico 25X

1/2.8" Progressive Scan CMOS

4 Megapixel (2688x1520)

Lente varifocal 4.8~120mm

IR Alcance 100 m

Compresión Ultra 265/H.265/H.264

WDR 120dB

Funciones inteligentes

Protección Inteligente de Perímetro | Detección precisa de humanos y vehículos (evita falsas alarmas)

1024 presets

**RS485** 

Salida de vídeo por BNC

PoE IEEE802.3at

Impermeable IP67, Antivandálica IK10

IR CUT

**Audio** 

**Alarmas** 

Grabación en tarjeta SD

Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

Compatible con ONVIF

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Marca UNIVIEW

Sensor de imagen 1/2.8" Progressive Scan CMOS

**Resolución** 4 Megapixel (26880x1520)

Iluminación mínima 0.003 Lux (color)

Iluminación infrarroja LEDs IR (100 m)

Compresión Ultra265/H.265/H.264

**Óptica** Varifocal 4.8~120mm (Zoom óptico 33X)

Día / Noche Filtro mecánico ICR

Mejoras de imagen BLC, HLC, WDR, 2D/3D-NR, AGC, AWB, MD, Privacy Masking, ROI, ANR

SIP (Smart Intrusion Prevention) Prevención inteligente de intrusión. Detección precisa de humanos y vehículos para

evitar falsas alarmas. Evento por cruce de línea, intrusión en área o entrada o salida

de un área previamente definida

Funciones inteligentes Auto tracking, Detección facial, Conteo de personas, Deteccion de audio, Alarma

antisabotaje

Rango Pan/Tilt Horizontal: 0°~360°, Vertical: -15°~90° auto flip

Velocidad manual Horizontal: 0.1° ~ 200° /s, Vertical: 0.1° ~ 120° /s

**Velocidad entre Presets** Horizontal: 240° /s, Vertical: 200° /s

Posiciones preestablecidas 1024

Almacenamiento interno Tarjeta MicroSD, Max 256 GB

Audio 1 Entrada / 1 Salida

Alarmas 2 Entradas / 1 Relé

Interfaz de red Ethernet 10 / 100 BaseT

Acceso remoto Navegador Web, App Smartphone y Software PC EZStation

Interoperabilidad ONVIF

Alimentación DC 24 V / 48 W, PoE

Temp. funcionamiento -40° C ~ +70° C

Grado de protección Impermeable IP67 / Antivandálica IK10 / Protección contra sobretensiones

**Dimensiones (sin soporte)** 359 mm (AI) x 227 (Ø) mm

Peso (sin soporte) 5300 g