

UV-IPC6612SR-X33-VG - Cámara motorizada IP 2 Megap



SKU: UV-IPC6612SR-X33-VG

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-ptz/uv-ipc6612sr-x33-vg/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2368

Lente: 1519

Resolución: 1940

WDR: 64

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Domo PTZ

Etiquetas: UNIVIEW

UNIVIEWCámara IP PTZGama PrimeZoom óptico 33X1/2.8" Progressive Scan

CMOS2 Megapixel (1920x1080)Lente varifocal 4.5~148.5mmIR Alcance 150

mCompresión Ultra 265/H.265/H.2641024 presetsRS485PoE

IEEE802.3atImpermeable IP66IR CUTWDR 120dBAudioAlarmasGrabación en tarjeta

SDInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVRCompatible con ONVIF

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	UNIVIEW
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución	2 Megapixel (1920x1080)
Iluminación mínima	0.001 Lux (color)
Iluminación infrarroja	LEDs IR (150 m)
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Óptica	Varifocal 4.5~148.5mm (Zoom óptico 33X)
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Mejoras de imagen	BLC, HLC, WDR, 2D/3D-NR, AGC, AWB, MD, Privacy Masking, ROI, ANR
Funciones inteligentes	Auto tracking, Deteccion de audio, Alarma antisabotaje

Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0°~360°, Vertical: -15°~90° auto flip
Velocidad manual	Horizontal: 2° ~ 75° /s, Vertical: 2° ~ 75° /s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 180° /s, Vertical: 80° /s
Posiciones preestablecidas	1024
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Audio	1 Entrada / 1 Salida
Alarmas	2 Entradas / 1 Relé
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software PC EZStation
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 24 V / 25 W, PoE
Temp. funcionamiento	-40° C ~ +65° C
Grado de protección	Impermeable IP66 / Protección contra sobretensiones
Dimensiones (sin soporte)	369 mm (Al) x 220 (Ø) mm
Peso (sin soporte)	3400 g