
UV-IPC6624SR-X33-VF-Cámara motorizada IP 4 Megapix



SKU: UV-IPC6624SR-X33-VF

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-ptz/uv-ipc6624sr-x33-vf/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2368

Lente: 1519

POE: 1472

Resolución: 1963

WDR: 64

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Domo PTZ

Etiquetas: UNIVIEW

UNIVIEW

Cámara IP PTZ

Gama Prime

Velocidad hasta 300°/s

Zoom óptico 33X

1/2.8" Progressive Scan CMOS

4 Megapixel (2688x1520) 30fps

Lente varifocal 4.5~148.5mm

Smart IR Alcance 150 m

Compresión Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG

WDR 120dB

Funciones inteligentes

Smart Intrusion Prevention

1024 presets

Salida de vídeo BNC

PoE IEEE802.3at

Impermeable IP66

IR CUT
Audio
Alarmas
Grabación en tarjeta SD
Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
Compatible con ONVIF

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	UNIVIEW
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución	4 Megapixel (2688x1520)
Iluminación mínima	0.003 Lux (color)
Iluminación infrarroja	150 m
Compresión	Ultra265/H.265/H.264/MJPEG
Óptica	Varifocal 4.5~148.5mm (Zoom óptico 33X)
Zoom digital	16X
Electronic shutter	Auto, 1/1s~1/100,000s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Mejoras de imagen	BLC, HLC, WDR, 2D/3D DNR, AGC, MD, Privacy Masking, ROI, ANR
Smart Intrusion Prevention	Prevención inteligente de intrusión. Detección precisa de humanos y vehículos para evitar falsas alarmas. Evento por cruce de línea, intrusión en área o entrada o salida de un área previamente definida
Funciones inteligente	Conteo de personas, Detección facial, Cruce de línea, Detección de intrusión, Auto tracking, Detección de audio.
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0°~360°, Vertical: -15°~90° auto reverse
Velocidad	Horizontal: 0.1° ~ 200° /s, Vertical: 0.1° ~200° /s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 300° /s, Vertical: 240° /s
Posiciones preestablecidas	1024 preset, preset patrol, route patrol, recorded patrol
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Audio	1 entrada / 1 relay
Alarmas	2 IN / 1 OUT
Interfaz de red	Ethernet 10M/100M Base-TX
Salida de vídeo	RJ45
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software PC EZStation
Interoperabilidad	ONVIF, PSIA, CGI
Alimentación	DC 24 V / AC 24 V / 25W, PoE+ IEEE802.3at
Temp. funcionamiento	-40° C ~ +70° C
Grado de protección	Impermeable IP66

Dimensiones (sin soporte)	384.8mm (Al) x 227 (Ø) mm
Peso (sin soporte)	5280 g