

UV-IPC6634S-X33-VF - Cámara motorizada IP 4 Megapixel. Gama Prime



SKU: UV-IPC6634S-X33-VF

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-ptz/uv-ipc6634s-x33-vf/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2368

Resolución: 1963

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Domo PTZ

Etiquetas: UNIVIEW

Cámara IP PTZ Gama Prime Velocidad hasta 300°/s Zoom óptico 33X 1/2.8" Progressive Scan CMOS 4 Megapixel (2688x1520) 30fps Lente varifocal 4.5~148.5mm Compresión Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG WDR 120dB Funciones inteligentes Smart Intrusion Prevention 1024 presets Salida de vídeo BNC PoE IEEE802.3at Impermeable IP67 IR CUT Audio Alarmas Grabación en tarjeta SD Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR Compatible con ONVIF IK10

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	UNIVIEW
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución	4 Megapixel (2688x1520)
Iluminación mínima	0.003 Lux (color)
Compresión	Ultra265/H.265/H.264/MJPEG
Óptica	Varifocal 4.5~148.5mm (Zoom óptico 33X)
Zoom digital	16X
Electronic shutter	Auto, 1/1s~1/100,000s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Mejoras de imagen	BLC, HLC, WDR, 2D/3D DNR, AGC, MD, Privacy Masking, ROI, ANR

Funciones inteligente	Prevención inteligente de intrusión. Detección precisa de humanos y vehículos para evitar falsas alarmas. Evento por cruce de línea, intrusión en área o entrada o salida de un área previamente definida, conteo de personas, detección de audio.
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0°~360°, Vertical: 1°~90°
Velocidad	Horizontal: 2° ~ 200° /s, Vertical: 2° ~200° /s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 400° /s, Vertical: 240° /s
Posiciones preestablecidas	1024 preset,
DORI	Detección 105,8 m Observación 42,3 m Reconocimiento 21,2 m Identificación 10,6 m
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Puerto serie	1 x RS485
Audio	1 entrada / 1 relay
Alarmas	7 IN / 2 OUT
Interfaz de red	Ethernet 10M/100M Base-TX
Salida de vídeo	RJ45
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software PC EZStation
Interoperabilidad	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T)
Alimentación	DC 24 V / AC 24 V / 16W, PoE+ IEEE802.3at
Temp. funcionamiento	-40° C ~ +70° C
Grado de protección	Impermeable IP67 / IK10
Dimensiones (sin soporte)	218 mm (Al) x 297 (Ø) mm
Peso (sin soporte)	4070 g