

# UV-IPC6652EL-X33-VF - Cámara motorizada IP 2 Megap



SKU: UV-IPC6652EL-X33-VF

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-ptz/uv-ipc6652el-x33-vf/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 2368

**Lente:** 1519

**Resolución:** 1940

**WDR:** 64

**Categorías:** VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Domo PTZ

**Etiquetas:** UNIVIEW

UNIVIEWCámara IP PTZGama ProVelocidad hasta 300°/sZoom óptico 33X1/2.8"

Progressive Scan CMOS2 Megapixel (1920x1080) 60fpsLente varifocal

4.5~148.5mmIR Láser Alcance 500 mCompresión Ultra

265/H.265/H.264/MJPEGWDR 120dBFunciones inteligentesProtección Inteligente de

Perímetro | Detección precisa de humanos y vehículos (evita falsas alarmas)1024

presetsSalida de vídeo BNCPoE IEEE802.3atImpermeable IP66IR

CUTAudioAlarmasGrabación en tarjeta SDInterfaz WEB, CMS, Smartphone y

NVRCompatible con ONVIF

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Marca                  | UNIVIEW                                 |
| Sensor de imagen       | 1/2.8" Progressive Scan CMOS            |
| Resolución             | 2 Megapixel (1920x1080)                 |
| Iluminación mínima     | 0.001 Lux (color)                       |
| Iluminación infrarroja | Láser IR 500 metros                     |
| Compresión             | Ultra265/H.265/H.264                    |
| Óptica                 | Varifocal 4.5~148.5mm (Zoom óptico 33X) |
| Zoom digital           | 16X                                     |

---

|                                   |                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Electronic shutter</b>         | 1/1s~1/100,000s                                                                                                                                                                                           |
| <b>Día / Noche</b>                | Filtro mecánico ICR                                                                                                                                                                                       |
| <b>Mejoras de imagen</b>          | BLC, HLC, EIS, WDR, 3D-NR, AGC, AWB, MD, Privacy Masking, ROI, ANR                                                                                                                                        |
| <b>Smart Intrusion Prevention</b> | Prevención inteligente de intrusión. Detección precisa de humanos y vehículos para evitar falsas alarmas. Evento por cruce de línea, intrusión en área o entrada o salida de un área previamente definida |
| <b>Funciones inteligente</b>      | Conteo de personas, Detección facial, Cruce de línea, Detección de intrusión, Auto tracking, Detección de audio, Objeto reitrado, Objeto abandonado                                                       |
| <b>Rango Pan/Tilt</b>             | Horizontal: 0°~360°, Vertical: -15°~90° auto flip                                                                                                                                                         |
| <b>Velocidad</b>                  | Horizontal: 0.1° ~ 200° /s, Vertical: 0.1° ~200° /s                                                                                                                                                       |
| <b>Velocidad entre Presets</b>    | Horizontal: 300° /s, Vertical: 240° /s                                                                                                                                                                    |
| <b>Posiciones preestablecidas</b> | 1024 preset, preset patrol, route patrol, recorded patrol                                                                                                                                                 |
| <b>Almacenamiento interno</b>     | Tarjeta MicroSD, Max 256 GB                                                                                                                                                                               |
| <b>Audio</b>                      | 1 entrada / 1 relay                                                                                                                                                                                       |
| <b>Alarmas</b>                    | 2 IN / 1 OUT                                                                                                                                                                                              |
| <b>Interfaz de red</b>            | Ethernet 10 / 100 BaseT                                                                                                                                                                                   |
| <b>Salida de vídeo</b>            | RJ45                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Acceso remoto</b>              | Navegador Web, App Smartphone y Software PC EZStation                                                                                                                                                     |
| <b>Interoperabilidad</b>          | ONVIF, PSIA, CGI                                                                                                                                                                                          |
| <b>Alimentación</b>               | DC 24 V / AC 24 V / 58W, PoE+ IEEE802.3at                                                                                                                                                                 |
| <b>Temp. funcionamiento</b>       | -40° C ~ +70° C                                                                                                                                                                                           |
| <b>Grado de protección</b>        | Impermeable IP66                                                                                                                                                                                          |
| <b>Dimensiones (sin soporte)</b>  | 385 mm (Al) x 227 (Ø) mm                                                                                                                                                                                  |
| <b>Peso (sin soporte)</b>         | 5700 g                                                                                                                                                                                                    |