UV-IPC6652EL-X33-VF - Cámara motorizada IP 2 Megap



SKU: UV-IPC6652EL-X33-VF

Link: https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-ptz/uv-ipc6652el-x33-vf/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2368 Lente: 1519

Resolución: 1940

WDR: 64

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Domo PTZ

Etiquetas: UNIVIEW

UNIVIEWCámara IP PTZGama ProVelocidad hasta 300% Zoom óptico 33X1/2.8"

Progressive Scan CMOS2 Megapixel (1920x1080) 60fpsLente varifocal

4.5~148.5mmIR Láser Alcance 500 mCompresión Ultra

265/H.265/H.264/MJPEGWDR 120dBFunciones inteligentesProtección Inteligente de Perímetro | Detección precisa de humanos y vehículos (evita falsas alarmas)1024 presetsSalida de vídeo BNCPoE IEEE802.3atImpermeable IP66IR

CUTAudioAlarmasGrabación en tarjeta SDInterfaz WEB, CMS, Smartphone y

NVRCompatible con ONVIF

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca UNIVIEW

Sensor de imagen 1/2.8" Progressive Scan CMOS

Resolución 2 Megapixel (1920x1080)

Iluminación mínima 0.001 Lux (color)

Iluminación infrarroja Láser IR 500 metros

Compresión Ultra265/H.265/H.264

Óptica Varifocal 4.5~148.5mm (Zoom óptico 33X)

Zoom digital 16X

Electronic shutter 1/1s~1/100,000s

Día / Noche Filtro mecánico ICR

Mejoras de imagen BLC, HLC, EIS, WDR, 3D-NR, AGC, AWB, MD, Privacy Masking, ROI, ANR

Smart Intrusion Prevention Prevención inteligente de intrusión. Detección precisa de humanos y vehículos para

evitar falsas alarmas. Evento por cruce de línea, intrusión en área o entrada o salida

de un área previamente definida

Funciones inteligente Conteo de personas, Detección facial, Cruce de línea, Detección de intrusión, Auto

tracking, Detección de audio, Objeto reitrado, Objeto abandonado

Rango Pan/Tilt Horizontal: 0°~360°, Vertical: -15°~90° auto flip

Velocidad Horizontal: 0.1° ~ 200° /s, Vertical: 0.1° ~200° /s

Velocidad entre PresetsHorizontal: 300° /s, Vertical: 240° /s

Posiciones preestablecidas 1024 preset, preset patrol, route patrol, recorded patrol

Almacenamiento interno Tarjeta MicroSD, Max 256 GB

Audio 1 entrada / 1 relay

Alarmas 2 IN / 1 OUT

Interfaz de red Ethernet 10 / 100 BaseT

Salida de vídeo RJ45

Acceso remoto Navegador Web, App Smartphone y Software PC EZStation

Interoperabilidad ONVIF, PSIA, CGI

Alimentación DC 24 V / AC 24 V / 58W, PoE+ IEEE802.3at

Temp. funcionamiento -40° C ~ $+70^{\circ}$ C

Grado de protección Impermeable IP66

Dimensiones (sin soporte) 385 mm (Al) x 227 (Ø) mm

Peso (sin soporte) 5700 g