

UV-IPC6658SR-X25-VF - Cámara motorizada IP 8 Megap



Precio: 1640.34€

SKU: UV-IPC6658SR-X25-VF

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-ptz/uv-ipc6658sr-x25-vf/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2368

Lente: 1988

Resolución: 1972

WDR: 64

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP Domo PTZ

Etiquetas: UNIVIEW

UNIVIEWCámara IP PTZGama PrimeVelocidad hasta 300°/sZoom óptico 25X1/1.8" Progressive Scan CMOS8 Megapixel (3480x2160) 30fpsLente varifocal 6~150mmIR Láser Alcance 200 mCompresión Ultra 265/H.265/H.264/MJPEGWDR 120dBFunciones inteligentesProtección Inteligente de Perímetro | Detección precisa de humanos y vehículos (evita falsas alarmas)1024 presetsSalida de vídeo BNCPoE IEEE802.3atImpermeable IP66IR CUTAudioAlarmasGrabación en tarjeta SDInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVRCompatible con ONVIF

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	UNIVIEW
Sensor de imagen	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Resolución	8 Megapixel (3480x2160)
Iluminación mínima	0.003 Lux (color)
Iluminación infrarroja	Láser IR 200 metros
Compresión	Ultra265/H.265/H.264

Óptica	Varifocal 6~150mm (Zoom óptico 25X)
Zoom digital	16X
Electronic shutter	1/1s~1/100,000s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Mejoras de imagen	BLC, HLC, EIS, WDR, 3D-NR, AGC, AWB, MD, Privacy Masking, ROI, ANR
Smart Intrusion Prevention	Prevención inteligente de intrusión. Detección precisa de humanos y vehículos para evitar falsas alarmas. Evento por cruce de línea, intrusión en área o entrada o salida de un área previamente definida
Funciones inteligente	Conteo de personas, Detección facial, Cruce de línea, Detección de intrusión, Auto tracking, Detección de audio, Objeto reitrado, Objeto abandonado
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0°~360°, Vertical: -15°~90° auto flip
Velocidad	Horizontal: 0.1° ~ 240° /s, Vertical: 0.1° ~200° /s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 300° /s, Vertical: 240° /s
Posiciones preestablecidas	1024 preset, preset patrol, route patrol, recorded patrol
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Audio	1 entrada / 1 relay
Alarmas	2 IN / 1 OUT
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Salida de vídeo	RJ45
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software PC EZStation
Interoperabilidad	ONVIF, PSIA, CGI
Alimentación	DC 24 V / AC 24 V / 58W, PoE+ IEEE802.3at
Temp. funcionamiento	-40° C ~ +65° C
Grado de protección	Impermeable IP66
Dimensiones (sin soporte)	384 mm (Al) x 227 (Ø) mm
Peso (sin soporte)	5610 g