
UV-IPC815SB-ADF14K-I0-BLACK - Cámara IP Fisheye 5 Megapixel Color Negro. Gama Prime



SKU: UV-IPC815SB-ADF14K-I0-BLACK

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-fisheye/uv-ipc815sb-adf14k-i0-black/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2368

Iluminación IR/LED: 1938

Lente: 1971

Micrófono Integrado: 78

Protección: 112

Resolución: 1969

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Fisheye

Etiquetas: UNIVIEW

UniviewCámara IPGama Prime1/2.8" Progressive Scan CMOS5 Megapixel (2592×1944)Lente 1.4 mm Fisheye0 LuxIR Alcance 10 mCompresión Ultra265/H.265/H.264RJ-45 10/100 BaseT2x Micrófono integradoAlarmaPoE IEEE802.3afImpermeable IP66Antivandálica IK10IR CUTWDR (120 dB)Grabación en tarjeta SDInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVRCompatible con ONVIFColor Negro

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Uniview
Gama	Prime
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	5 Megapixel (2592×1944)
Color	Negro

Tasa Main Stream	5Mpx (1 ~ 30 FPS)
Tasa Extra Stream	2º:1080p (1 ~ 30 FPS), 3º:D1 (1 ~ 30 FPS)
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	Lente 1.4 mm Fisheye 360º
Iluminación mínima	0.01 Lux (Color)
Alcance Infrarrojos	10 m
Mejoras de imagen	WDR (120dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Alarmas	1 entrada / 1 relay
Audio	2x Micrófono integrado
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 8.5 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-40º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP66, Antivandálica IK10
Dimensiones	44 mm (Fo) x 125 (Ø) mm
Peso	360 g