

UV-IPC94144SR-X25-F40C - Cámara Dual-lens IP 4 Megapixel Gama Prime



SKU: UV-IPC94144SR-X25-F40C

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-ptz/uv-ipc94144sr-x25-f40c/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2368

Resolución: 1963

WDR: 64

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Domo PTZ

Etiquetas: UNIVIEW

UNIVIEWCámara IP Dual-LensGama PrimePTZ 1/2.7"CMOS4 Megapíxel (2688x1520)Lente varifocal PTZ 4.8~120mmIR PTZ alcance 100 mLente fija 1/2.7"CMOS4 Megapíxel (2688x1520)Lente fija 4mmIR alcance 30 mFunciones InteligentesCompresión Ultra 265/H.265/H.264RJ-45 10/100 BaseTPoE+ IEEE802.3atImpermeable IP66WDR 120dBAudioGrabación en tarjeta SDInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVRCompatible con ONVIF

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	UNIVIEW
Sensor de imagen	2 x 1/2.7" CMOS
Resolución	4 Megapixel (2688x1520)
Iluminación mínima	Color:0.0005 lux (F1.0, AGC ON) L. Fija Color:0.003 lux (F1.5, AGC ON) PTZ
Iluminación infrarroja	IR PTZ (100m) IR L. Fija (30m)
Compresión	Ultra265/H.265/H.264/MJPEG
Óptica	PTZ - 4.8~120mm (Zoom óptico 25X) L. Fija - 4mm
Mejoras de imagen	BLC, HLC, WDR, 2D/3D DNR, Smart IR, Privacy Masking, ROI
Funciones inteligentes	Admite filtrado de falsas alarmas, cruce de linea, Detección de intrusiones,

	Detección de área de entrada, Detección de área de salida, conteo de personas y monitorización de densidad de multitudes. Horizontal: 0°~360°, Vertical: -15°~90°
Rango Pan/Tilt	
Velocidad manual	Horizontal: 0.1° ~ 80° /s, Vertical: 0.1° ~ 80° /s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 80° /s, Vertical: 80° /s
Posiciones preestablecidas	1024 preset
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Video Backup	Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD
Audio	Compresión G.711U,G.711A
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software PC EZStation
Alimentación	DC 12 V / 24W / PoE+ (IEEE 802.3at)
Temp. funcionamiento	-40° C ~ +70° C
Grado de protección	Impermeable IP66 / Protección contra sobretensiones
Dimensiones (sin soporte)	163 x 304mm
Peso (sin soporte)	2.27 Kg
