## UV-NVR-110S3 - Grabador NVR para cámaras IP Uniarch



SKU: UV-NVR-110S3

Link: https://www.mundicam.com/productos/video-ip/grabadores-nvr-ip/grabadores-ip-nvr-4ch/uv-

nvr-110s3/

## PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2367

Ancho de Banda: 113

Grabación Main Stream: 1516

Interfaz Auxiliar: 2027

**WIFI: 65** 

Categorías: Grabadores NVR IP, Grabadores IP NVR 10CH

**Etiquetas: UNIARCH** 

UniarchGrabador NVR para cámaras IP10 CHAncho de banda soportado 64 MbpsResolución máxima 4K MegapixelCompresión Ultra265/H.265/H.264Salida de audioSalida HDMI Full HD y VGA2 x USB 2.0RatónEspacio para 1 HDD de hasta 6 TBInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVRCompatible con ONVIF

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Marca Uniarch

Entradas para cámaras IP Puerto LAN hasta 16 canales

Cámaras IP compatibles UNIVIEW, ONVIF

**Grabación Main Stream** 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF

**Decodificación** 1x6Mpx@ 30fps / 1x5MPx @ 30fps / 2x4MPx @ 30fps / 2x3MPx @ 30fps / 4x1080p

@ 30fps / 8x720p @ 30fps / 16xD1 @ 25fps

Audio bidireccional 1 salida RCA

Salidas de vídeo 1 HDMI Full HD, 1 VGA

Formato compresión vídeo Ultra H.265 / H.265 / H.264

**Resolución display** 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720, 1024x768

Ancho de banda total 64 Mbps entrada / 48 Mbps salida Detección de movimiento, detección de cuerpo humano, pérdida de vídeo, entrada **Funciones generales** de alarma \* Para recibir eventos de entrada de alarma, se necesita una cámara con entradas de alarma Funciones inteligentes desde la Intrusión en área, cruce de línea, entrada en área, salida de área, detección de audio y configuración Auto-Tracking en PTZs cámara \* Necesita cámara IP con estas funciones para poder realizar configuraciones y búsquedas desde el grabador Soportado en 4CH. Solo recepción de alarma, no recepción de imagen de alarma) **SIP (Smart Intrusion Prevention)** desde la cámara \* Necesita cámara IP con función SIP Backup externo Memoria USB / HDD USB 1 HDD SATA 3.5" de hasta 6 TB (no incluido) Almacenamiento interno Comunicación 2 x USB 2.0 / 1 x RJ45 (Ethernet) Navegador Web, App Smartphone y Software PC Acceso remoto

**Alimentación** DC 12 V, < 7W (Sin disco duro)

Temperatura de funcionamiento -10°C ~ +55°C

**Dimensiones / Peso** 42(Al) x 190 (An) x 195(Fo) mm / 1 Kg