

# UV-NVR-116S3 - Grabador NVR para cámaras IP Uniarch



SKU: UV-NVR-116S3

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/grabadores-nvr-ip/ip-nvr-16ch/uv-nvr-116s3/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 2367

**Ancho de Banda:** 113

**Grabación Main Stream:** 1516

**Interfaz Auxiliar:** 1967

**WIFI:** 65

**Categorías:** VIDEO IP HD, Grabadores NVR IP, Grabadores IP NVR 16CH

**Etiquetas:** UNIARCH

Uniarch Grabador NVR para cámaras IP 16 CH Ancho de banda soportado 64 Mbps Resolución máxima 6 Megapixel Compresión Ultra265/H.265/H.264 Salida de audio Salida HDMI Full HD y VGA 2 x USB 2.0 Ratón Espacio para 1 HDD de hasta 6 TB Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR Compatible con ONVIF

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Uniarch
Entradas para cámaras IP	Puerto LAN hasta 16 canales
Cámaras IP compatibles	UNIVIEW, ONVIF
Grabación Main Stream	6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF
Decodificación	1x6Mpx @ 30fps / 1x5MPx @ 30fps / 2x4MPx @ 30fps / 2x3MPx @ 30fps / 4x1080p @ 30fps / 8x720p @ 30fps / 16xD1 @ 25fps
Audio bidireccional	1 salida RCA
Salidas de vídeo	1 HDMI Full HD, 1 VGA
Formato compresión vídeo	Ultra H.265 / H.265 / H.264
Resolución display	1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Ancho de banda total	64 Mbps entrada / 48 Mbps salida

<b>Funciones generales</b>	<p>Detección de movimiento, detección de cuerpo humano, pérdida de vídeo, entrada de alarma</p> <p>* Para recibir eventos de entrada de alarma, se necesita una cámara con entradas de alarma</p>
<b>Funciones inteligentes desde la cámara</b>	<p>Intrusión en área, cruce de línea, entrada en área, salida de área, detección de audio y configuración Auto-Tracking en PTZs</p> <p>* Necesita cámara IP con estas funciones para poder realizar configuraciones y búsquedas desde el grabador</p>
<b>SIP (Smart Intrusion Prevention) desde la cámara</b>	<p>Soportado en 4CH. Solo recepción de alarma, no recepción de imagen de alarma)</p> <p>* Necesita cámara IP con función SIP</p>
<b>Backup externo</b>	<p>Memoria USB / HDD USB</p>
<b>Almacenamiento interno</b>	<p>1 HDD SATA 3.5" de hasta 6 TB (no incluido)</p>
<b>Comunicación</b>	<p>2 x USB 2.0 / 1 x RJ45 (Ethernet)</p>
<b>Acceso remoto</b>	<p>Navegador Web, App Smartphone y Software PC</p>
<b>Alimentación</b>	<p>DC 12 V, &lt; 7W (Sin disco duro)</p>
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	<p>-10°C ~ +55°C</p>
<b>Dimensiones / Peso</b>	<p>42(Al) x 190 (An) x 195(Fo) mm / 1 Kg</p>