UV-NVR-116S3 - Grabador NVR para cámaras IP Uniarch

Precio: 107.7375€

SKU: UV-NVR-116S3

Link: https://www.mundicam.com/productos/video-ip/grabadores-nvr-ip/ip-nvr-16ch/uv-nvr-116s3/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2367
Ancho de Banda: 113
Grabación Main Stream: 1516
Interfaz Auxiliar: 1967
WIFI: 65
Categorías: Grabadores IP NVR 16CH
Etiquetas:
UniarchGrabador NVR para cámaras IP16 CHAncho de banda soportado 64 MbpsResolución máxima 6 MegapixelCompresión Ultra265/H.265/H.264Salida de audioSalida HDMI Full HD y VGA2 x USB 2.0RatónEspacio para 1 HDD de hasta 6 TBInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVRCompatible con ONVIF

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Uniarch
Entradas para cámaras IP	Puerto LAN hasta 16 canales
Cámaras IP compatibles	UNIVIEW, ONVIF
Grabación Main Stream	6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF
Decodificación	1x6Mpx@ 30fps / 1x5MPx @ 30fps / 2x4MPx @ 30fps / 2x3MPx @ 30fps / 4x1080p @ 30fps / 8x720p @ 30fps / 16xD1 @ 25fps
Audio bidireccional	1 salida RCA
Salidas de vídeo	1 HDMI Full HD, 1 VGA
Formato compresión vídeo	Ultra H.265 / H.265 / H.264

Resolución display	1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Ancho de banda total	64 Mbps entrada / 48 Mbps salida
Funciones generales	Detección de movimiento, detección de cuerpo humano, pérdida de vídeo, entrada de alarma * Para recibir eventos de entrada de alarma, se necesita una cámara con entradas de alarma
Funciones inteligentes desde la cámara	Intrusión en área, cruce de línea, entrada en área, salida de área, detección de audio y configuración Auto-Tracking en PTZs * Necesita cámara IP con estas funciones para poder realizar configuraciones y búsquedas desde el grabador
SIP (Smart Intrusion Prevention) desde la cámara	Soportado en 4CH. Solo recepción de alarma, no recepción de imagen de alarma) * Necesita cámara IP con función SIP
Backup externo	Memoria USB / HDD USB
Almacenamiento interno	1 HDD SATA 3.5" de hasta 6 TB (no incluido)
Comunicación	2 x USB 2.0 / 1 x RJ45 (Ethernet)
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software PC
Alimentación	DC 12 V, < 7W (Sin disco duro)
Temperatura de funcionamiento	-10ºC ~ +55ºC
Dimensiones / Peso	42(Al) x 190 (An) x 195(Fo) mm / 1 Kg