
UV-NVR304-32S-P16 - NVR para cámaras IP Gama Easy 32 CH vídeo / Compresión Ultra 265 16 canales PoE



SKU: UV-NVR304-32S-P16

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/grabadores-nvr-ip/ip-nvr-32ch/uv-nvr304-32s-p16/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2368

Ancho de Banda: 1509

Entradas/Salidas Auxiliares: 1985

Grabación Main Stream: 1481

Interfaz Auxiliar: 1986

WIFI: 65

Categorías: VIDEO IP HD, Grabadores NVR IP, Grabadores IP NVR 32CH

Etiquetas: UNIVIEW

Grabador NVR para cámaras IP

Gama Easy

32 CH

Ancho de banda soportado 160 Mbps

Resolución máxima 8 Megapixel

Compresión Ultra265/H.265/H.264

Salida VGA y HDMI 4K

Soporta funciones inteligentes

Smart Intrusion Prevention en 8 canales

Ratón

Espacio para 4 HDD

16 puertos PoE IEEE802.3af/at

Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

Compatible con ONVIF

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Gama	Easy
Entradas para cámaras IP	Puerto LAN hasta 32 canales
Alimentación PoE	Switch de 16 puertos PoE IEEE802.3at (max.240 W)
Cámaras IP compatibles	UNIVIEW, ONVIF
Audio bidireccional	1 entrada / 1 salida RCA
Salidas de vídeo	1 HDMI 4K, 1 VGA
Formato compresión vídeo	Ultra H.265 / H.265 / H.264
Resolución display	3840x2160, 1920x1080, 1600x1200 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Ancho de banda total	160 Mbps entrada / 64 Mbps salida
Grabación Main Stream	8Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF
Decodificación	2x4K @ 30fps / 4x4MPx @ 30fps /5x3MPx @ 30fps / 16x720p @ 30fps / 32xD1 @ 30fps
Alarmas	16 Entradas / 4 Relés
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Funciones inteligentes	Conteo de personas, Detección facial, Detección de intrusión, Cruce de línea, Cambio de escena, Detección de audio, Detección de desenfoque, Auto Tracking, Objeto retirado, Objeto abandonado
Smart Intrusion Prevention	Disponible en 8 canales
Backup externo	Memoria USB / HDD USB
Almacenamiento interno	4 HDD SATA 3.5" de hasta 14 TB (no incluido)
Comunicación	1 x USB 2.0 / 1 x USB 3.0 / 1 x RJ45 (Ethernet)
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Control Center
Alimentación	100~ 240 V AC
Dimensiones / Peso	74 (Al) x 400 (An) x 362 (Fo) mm / <5 kg