
UV-NVR502-16B-P16 - Grabador NVR para cámaras IP Gama Prime 16 CH vídeo / 16 puertos PoE



SKU: UV-NVR502-16B-P16

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/grabadores-nvr-ip/ip-nvr-16ch/uv-nvr502-16b-p16/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2368

Ancho de Banda: 1501

Entradas/Salidas Auxiliares: 2006

Grabación Main Stream: 1481

Interfaz Auxiliar: 1967

POE Consumo: 1564

WIFI: 65

Categorías: VIDEO IP HD, Grabadores NVR IP, Grabadores IP NVR 16CH

Etiquetas: UNIVIEW

Uniview Grabador NVR para cámaras IP Gama Prime 16 CH 16 PoE Ancho de banda soportado 320 Mbps Resolución máxima 8 Megapíxel 2 x RJ45 Compresión Ultra 265/H.265/H.264 Salida VGA y HDMI 4K Ratón Espacio para 2 HDD Compatible con ONVIF Funciones Inteligentes Compatible con conteo de personas Compatible con detección de vehículos Compatible con SIP Compatible con detección de fuego y temperatura UMD

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Uniview
Gama	Prime
Canales	16 canales
Canales PoE	16 canales
Interface PoE	16 Interfaz Ethernet autoadaptativa RJ-45 10M/100M

Potencia máxima	Máx. 30 W para un solo puerto Máx. 240 W en total
Cámaras IP compatibles	UNIVIEW, ONVIF
Salidas de vídeo	1 HDMI 4K, 1 VGA
Formato compresión vídeo	Ultra H.265 / H.265 / H.264
Interfaz de red	2 RJ-45 10M / 100M / 1000M
Resolución display	3840x2160, 1920x1080, 1600x1200 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Ancho de banda total	320 Mbps entrada / 160 Mbps salida
Grabación Main Stream	8Mpx / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 720p / D1 / 2CIF / CIF
Audio bidireccional	1 entrada / 1 salida RCA
Funciones inteligentes por cámara	8 canales
Detección de VCA por cámara	Detección de intrusión, Detección de línea cruzada, Área de entrada, Área de salida, Detección de desenfoque, Detección de cambio de escena, Objeto dejado atrás, Objeto eliminado, Seguimiento automático, UMD (Detección de movimiento ultra) Conteo de flujo de personas, monitoreo de densidad de multitudes
Conteo de personas	
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Backup externo	Memoria USB / HDD USB
Almacenamiento interno	2 HDD SATA 3.5" de hasta 8 TB (no incluido)
Alarmas	8 Entradas / 2 salidas
Comunicación	2 x USB 2.0 / 2 x RJ45 (Ethernet)
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Alimentación	12 V CC/3,3 A ? 20 W (sin disco duro)
Dimensiones / Peso	380mm x 315mm x 53mm / 2,6 Kg