UV-NVR508-128E-R - Grabador NVR para cámaras IP Gama Prime



SKU: UV-NVR508-128E-R

Link: https://www.mundicam.com/productos/video-ip/grabadores-nvr-ip/ip-nvr-128ch/uv-nvr508-128e-

r/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2368

Categorías: VIDEO IP HD, Grabadores IP NVR 128CH

Etiquetas: UNIVIEW

UniviewGrabador NVR para cámaras IPGama Prime128 CHAncho de banda soportado 384 MbpsResolución máxima 32 Megapixel2 x RJ45Compresión Ultra265/H.265/H.264 -2 Salida VGA y HDMI 4KFunciones inteligentes, Reconocimiento Facial y Metadatos por cámara en 16 CanalesEspacio para 8 HDDInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVRCompatible con ONVIF

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca Uniview
Gama Prime

Cámaras IP compatibles UNIVIEW, ONVIF

Audio bidireccional 1 entrada / 1 salida RCA

Salidas de vídeo 2 HDMI 4K, 2 VGA

Formato compresión vídeo Ultra H.265 / H.265 / H.264

Interfaz de red 2 RJ-45 10M / 100M / 1000M

Resolución display 3840x2160, 1920x1080, 1600x1200 1280x1024, 1280x720, 1024x768

Ancho de banda total 384 Mbps entrada / 384 Mbps salida

Grabación Main Stream 32Mpx / 16Mpx / 12Mpx / 8Mpx / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 720p / D1 /

2CIF / CIF

Detección de VCA por cámara Detección de intrusión, Detección de línea cruzada, Área de entrada, Área de salida,

Detección de desenfoque, Detección de cambio de escena, Objeto dejado atrás,

Objeto eliminado, Seguimiento automático, UMD (Detección de movimiento ultra)

Búsqueda de vehículos de motor, búsqueda de vehículos no motorizados, búsqueda

de cuerpo humano, búsqueda general, búsqueda por imagen,

informe de conteo de personas

Funciones Inteligentes por

Búsqueda de VCA

cámara

Biblioteca de imágenes de

vehículos Alarmas Hasta 5 bibliotecas de imágenes de vehículos, con hasta 25.000 imágenes en total

16 Entradas / 10 Salidas

Método de grabación Manual, programada, detección de movimiento

16 canales

Backup externo Memoria USB / HDD USB

Almacenamiento interno 8 HDD SATA 3.5" de hasta 16 TB (no incluido)

Comunicación 2 x USB 2.0 / 2 x RJ45 (Ethernet)

Acceso remoto Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)

Alimentación 100~240V AC / 50W

Dimensiones / Peso 442mm × 448mm × 93mm / 6 Kg