
UV-NVR508-64B - Grabador NVR para cámaras IP Gama Prime



SKU: UV-NVR508-64B

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/grabadores-nvr-ip/ip-nvr-64ch/uv-nvr508-64b/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2368

Ancho de Banda: 1501

Entradas/Salidas Auxiliares: 2006

Grabación Main Stream: 1481

Interfaz Auxiliar: 1967

POE Consumo: 1564

WIFI: 65

Categorías: VIDEO IP HD, Grabadores NVR IP, Grabadores IP NVR 64CH

Etiquetas: UNIVIEW

Uniview Grabador NVR para cámaras IP Gama Prime 64 CH Ancho de banda soportado 320 Mbps Resolución máxima 16 Megapixel 2 x RJ45 Compresión Ultra265/H.265/H.264 Salida VGA y HDMI 4K Ratón Espacio para 8 HDD Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR Compatible con ONVIF

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Uniview
Gama	Prime
Cámaras IP compatibles	UNIVIEW, ONVIF
Salidas de vídeo	1 HDMI 4K, 1 VGA
Formato compresión vídeo	Ultra H.265 / H.265 / H.264
Interfaz de red	2 RJ-45 10M / 100M / 1000M
Ancho de banda total	320 Mbps entrada / 160 Mbps salida
Grabación Main Stream	16MP / 12MP / 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF

Resolución display	HDMI: 4K (3840x2160)@30, 1920x1080p@60, 1920x1080p@50, 1600x1200@60, 1280x1024@60, 1280x720@60, 1024x768@60
Capacidad	VGA: 1920x1080p@60, 1920x1080p@50, 1280x1024@60, 1600x1200@60, 1280x720@60, 1024x768@60 Ultra 265/H.265: 2x16MP@30, 2x12MP@30, 4x4K@30, 6x5MP@30, 8x4MP@30, 10x3MP@30, 16x1080P@30, 32x960P@25, 36x720P@30, 64xD1
Funciones inteligentes por cámara	H.264: 2x16MP(4800x2688)@30, 2x12MP@30, 2x4K@30, 4x5MP@30, 6x4MP@30, 8x3MP@30, 14x1080P@30, 28x960P@25, 30x720P@30, 64xD1 8 canales
Detección de VCA por cámara	Detección de intrusión, Detección de línea cruzada, Área de entrada, Área de salida, Detección de desenfoque, Detección de cambio de escena, Objeto dejado atrás, Objeto eliminado, Seguimiento automático, UMD (Detección de movimiento ultra)
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Backup externo	Memoria USB / HDD USB
Audio bidireccional	1 entrada / 1 salida RCA
Alarmas	16 Entradas / 4 Salidas
Almacenamiento interno	8 HDD SATA 3.5" de hasta 8 TB (no incluido)
Comunicación	2 x USB 2.0 / 1 x RJ45 (Ethernet)
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Alimentación	100~240V AC / 32W
Dimensiones / Peso	442mm × 426mm × 89mm / 4 Kg