
UV-UAC-B115-F28 - Cámara Analógica 5 Megapíxel Gama Easy



SKU: UV-UAC-B115-F28

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/compactas-hd/uv-uac-b115-f28/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2368

Iluminación IR/LED: 1941

Lente: 1947

Protección: 69

Resolución: 1969

WIFI: 65

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras HD, Cámaras Bullet HD

Etiquetas: UNIVIEW

Cámara Bullet Analógica 1/2.7" Progressive Scan CMOS 5 Megapíxel (2880x1620) Lente 2.8 mm 0.02 Lux IR Alcance 20 m Impermeable IP67 IR CUT TVI/AHD/CVI/CVBS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Gama	Uniview
Sensor de imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	5MP
Tasa Main Stream	5MP@25fps: 2880×1620; 5MP@20fps: 2592×1944; 5MP@12.5fps: 2592×1944
Tasa Extra Stream	4MP: 2560×1440; 2MP: 1920×1080
Lente	2.8 mm
Iluminación mínima	0.02 Lux (Color)
Alcance Infrarrojos	20 m
Mejoras de imagen	BLC, HLC, DWDR, DAY/NIGHT MODE, 2D. DWDR. SMART IR

Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Alimentación	DC 12 V / 5.04 W
Salida de vídeo	TVI: 5MP@20fps, 5MP@12.5fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps AHD: 5MP@20fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps CVI: 5MP@25fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps CVBS: PAL, NTSC
Interface	5.5 mm
Temp. funcionamiento	-30° C ~ 60° C
Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	?142mm*63mm*65mm
Peso	145 g