

UV-UAC-B122-AF28LM-BLACK - Cámara Bullet 4n1 Gama Whale



SKU: UV-UAC-B122-AF28LM-BLACK

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/compactas-hd/uv-uac-b122-af28lm-black/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2368

Iluminación IR/LED: 1946

Lente: 1947

Protección: 69

Resolución: 1940

WIFI: 65

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras HD, Cámaras Bullet HD

Etiquetas: UNIVIEW

UniviewCámara Mini Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y CVBS1/2.9" Progressive Scan CMOS2 Megapíxel (1920x1080)Salida 4 en 1Lente 2.8 mm0.005 LuxIR alcance 40 mLightHunterMicrófono integrado3D-DNRImpermeable IP67Color negro

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Gama	Uniview
Sensor de imagen	1/2.9" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 MPx (1920x1080)
Resolución	TVI: 1080p (25~30 fps), 720p (25~30 fps) CVI: 1080p (25~30 fps), 720p (25~30 fps) AHD: 1080p (25~30 fps), 720p (25~30 fps) CVBS: PAL/NTSC
Lente	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	101.5° (H), 56.9° (V), 117.4° (D)
Iluminación mínima	0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 lux con IR

Iluminación infrarroja	0 Lux / Smart IR alcance 40 m
Día / Noche	Auto / Color / Blanco y negro (ICR)
Invertir imagen (Flip)	Admite giro horizontal de 180º y giro vertical de 180º
Mejoras de imagen	BLC, HLC, DWDR, DAY/NIGHT MODE, 3D-DNR, Smart IR
Salida de vídeo	BNC, soporta HDTVI, HDCVI, AHD y CVBS
Audio	Micrófono integrado
Interface	5.5 mm
Alimentación	DC 12 V / 3.2 W
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67
Material	Metal y plástico
Dimensiones	154mm (L) * 66mm (W) * 66mm (H)
Peso	240 g
Color	Negro