
UV-UHO-S2-M3 - Cámara IP PT 3 Megapíxel Gama Uniarch 1/3" Progressive Scan CMOS



SKU: UV-UHO-S2-M3

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-domos-fijos/uv-uho-s2-m3/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2367

Iluminación IR/LED: 1938

Lente: 1980

Micrófono Integrado: 78

Resolución: 2026

WDR: 64

WIFI: 138

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Minidomo

Etiquetas: UNIARCH

UniarchCámara Domo IP PT1/3" Progressive Scan CMOS3 Megapixel
(2304x1296)Lente 4 mm0,01 LuxIR Alcance 10mCompresión

H.265/H.264WIFIIncluye Micrófono y AltavozAutotrackingRanura para tarjeta
MicroSD hasta 256 GBInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVRCompatible con
ONVIFApta para interior

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Gama	Uniarch
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	3 Megapixel (2304x1296)
Tasa Main Stream	3 Mpx@25fps; 2 MPx@30fps; 720P (1280x720)@30fp
Tasa Extra Stream	640x360@25fps; 2CIF (704x288)@25fps; CIF (352x288)@25fps
Compresión	H.265/H.264
Lente	4 mm

Iluminación mínima	0.02 Lux (Color)
Alcance Infrarrojos	10 m
Rango PTZ	Pan 0°~340°/ tilt-5°~55°
Velocidad PTZ	Horizontal: 17°/s ~ 50°/s Vertical: 17°/s ~ 50°/s
Número de presets	20
Velocidad entre presets	Horizontal: 50°/s Vertical: 50°/s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
ANR	Sí
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
Alarmas	No dispone
Audio	Micrófono y altavoz integrados
Compresión de audio	G.711U,G.711A
Audio bitrate	64 kbps
Eventos	Detección de personas, detección de movimiento, detección de audio
Autotracking	Sí
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
WIFI	2.4G Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n)
Alimentación	DC 5 V / 1.5 A
Temp. funcionamiento	-10° C ~ 55° C
Grado de protección	Apta para interior
Dimensiones	Ø80 x 121 (Al) mm
Peso	185 g