

# UV-UHO-S2E-M3 - Cámara IP PT 3 Megapíxel Gama Uniarch 1/3" Progressive Scan CMOS



SKU: UV-UHO-S2E-M3

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-domos-fijos/uv-uho-s2e-m3/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 2367

**Iluminación IR/LED:** 1938

**Lente:** 1980

**Micrófono Integrado:** 78

**Resolución:** 2026

**WDR:** 64

**WIFI:** 138

**Categorías:** VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Minidomo

**Etiquetas:** UNIARCH

UniarchCámara Domo IP PT1/3" Progressive Scan CMOS3 Megapixel  
(2304x1296)Lente 4 mm0,02 LuxIR Alcance 10mCompresión H.265/H.264WIFIRJ-45  
10/100 BaseTIncluye Micrófono y AltavozRanura para tarjeta MicroSD hasta 256  
GBInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVRCompatible con ONVIFAlimentador 5  
VDC incluido

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                   |                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------|
| Gama              | Uniarch                                                  |
| Sensor de imagen  | 1/3" Progressive Scan CMOS                               |
| Resolución máxima | 3 Megapixel (2304x1296)                                  |
| Tasa Main Stream  | 3 Mpx@25fps; 2 MPx@30fps; 720P (1280x720)@30fp           |
| Tasa Extra Stream | 640x360@25fps; 2CIF (704x288)@25fps; CIF (352x288)@25fps |
| Compresión        | H.265/H.264                                              |
| WIFI              | 2.4G Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n)                             |

---

|                               |                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Lente</b>                  | 4 mm                                                                |
| <b>Iluminación mínima</b>     | 0.02 Lux (Color)                                                    |
| <b>Alcance Infrarrojos</b>    | 10 m                                                                |
| <b>Rango PTZ</b>              | Pan 0° ~ 340°/ tilt-5° ~ 55°                                        |
| <b>Día / Noche</b>            | Filtro mecánico ICR                                                 |
| <b>Almacenamiento interno</b> | Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB                            |
| <b>Alarmas</b>                | No dispone                                                          |
| <b>Audio</b>                  | Incluye micrófono y altavoz                                         |
| <b>Interfaz de red</b>        | Ethernet 10/100 BaseT                                               |
| <b>Acceso remoto</b>          | Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive) |
| <b>Interoperabilidad</b>      | ONVIF                                                               |
| <b>Alimentación</b>           | DC 5 V / 1.5 A                                                      |
| <b>Temp. funcionamiento</b>   | -10° C ~ 55° C                                                      |
| <b>Grado de protección</b>    | Impermeable IP67                                                    |
| <b>Dimensiones</b>            | Ø80 x 121 (Al) mm                                                   |
| <b>Peso</b>                   | 180 g                                                               |