
UV-XVR301-04Q3 - Videograbador 5n1 Uniview. Gama Easy



SKU: UV-XVR301-04Q3

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/grabadores-hd/xvr-hd-4ch/uv-xvr301-04q3/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2368

Categorías: VIDEO CCTV HD, Grabadores XVR HD, Grabadores XVR HD 4CH

Etiquetas: UNIVIEW

UniviewDVR 5n1Gama Easy4 CH vídeo BNC (sustituibles por IP)AHD, TVI, CVI, CVBS2 canales extra IPAncho de banda soportado 40 MbpsResolución máxima IP 4 MpxResolución máxima analógico 8 MpxAudioAlarmasSalida HDMI y VGARS4852 x USB 2.0RatónEspacio para 1 HDD de hasta 8 TBInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Uniview
Gama	Easy
Formato de vídeo	HDTV / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Entradas de vídeo	4 CH BNC
Configuración híbrida	2 canales IP (solo IP hasta 6 canales) sustituyendo todos los canales BNC
Salidas de vídeo	1 HDMI, 1 VGA (1920x1080p)
Entradas de audio	1 Canal RCA
Salidas de audio	1 Canal RCA
Audio bidireccional	Reutilizando la entrada/salida de audio
Alarmas	4 entradas / 1 salida
Resolución máxima grabación IP	4K

Cámaras analógicas soportadas	Admite entrada AHD: 8MP@15fps 5MP@20fps 4MP@30fps 1080P@30fps 720P@30fps Admite entrada TVI: 8MP@15fps 5MP@20fps 4MP@30fps 1080P@30fps 720P@30fps Admite entrada CVI: 8MP@15fps 5MP@25fps 4MP@30fps 1080P@30fps 720P@30fps Admite entrada CVBS 8MP Lite/5MP/5MP Lite/4MP Lite/1080P/720P/CIF
Codificación grabación Main Stream	
Ancho de banda entrante	40 Mbps (hasta 48 Mbps después de toda la conversión de canales analógicos)
Ancho de banda saliente	48 Mbps
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Interfaz de red	1 interfaz Ethernet autoadaptativa RJ45 10M/100M
Almacenamiento interno	1 HDD SATA 3.5" de hasta 8 TB (no incluido)
Interfaz externa	2 x USB (Ratón y backup) / RJ45 10M/100M/1000M (Ethernet) / RS485
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Alimentación	DC 12 V / 10 W
Dimensiones / Peso	47 (Al) x 260 (An) x 226 (Fo) mm / 1.1 kg