
UV-XVR301-08Q3 - Videograbador 5n1 Uniview Gama Easy. 8CH HDTVI



SKU: UV-XVR301-08Q3

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/grabadores-hd/xvr-hd-8ch/uv-xvr301-08q3/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2368

Ancho de Banda: 151

Entradas/Salidas Auxiliares: 1984

Grabación Main Stream: 92

Interfaz Auxiliar: 1966

WIFI: 65

Categorías: VIDEO CCTV HD, Grabadores XVR HD, Grabadores XVR HD 8CH

Etiquetas: UNIVIEW

DVR 5n1Gama Easy8 CH vídeo BNC (sustituibles por IP)AHD, TVI, CVI, CVBS4 canales extra IPAncho de banda soportado 80 MbpsResolución máxima IP 4KResolución máxima analógico 8 MpxAudioAlarmasSalida HDMI y VGARS4852 x USB 2.0RatónEspacio para 1 HDD de hasta 8 TBInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVRCompatible con ONVIF

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Uniview
Gama	Easy
Formato de vídeo	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Entradas de vídeo	8 CH BNC
Configuración híbrida	4 canales IP (solo IP hasta 12 canales) sustituyendo todos los canales BNC
Salidas de vídeo	1 HDMI, 1 VGA (1920x1080p)
Entradas de audio	1 Canal RCA

Salidas de audio	1 Canal RCA
Audio bidireccional	Reutilizando la entrada/salida de audio
Alarmas	4 entradas / 1 salida
Resolución máxima grabación IP	4K
Cámaras analógicas soportadas	TVI / AHD: 8MP@12FPS (canal1-canal4); 5MP@20FPS; 4MP@30FPS; 3MP@30FPS (canal1-canal4); 1080P@30FPS; 720P@60FPS CVI: 8MP@15FPS(canal1-canal4); 4MP@30FPS; 1080P@30FPS; 720P@60FPS *Para la correcta visualización en directo, la combinación de resolución y FPS de las cámaras analógicas conectadas debe ser igual o inferior a las especificaciones indicadas, pero en ningún caso superior.
Codificación grabación Main Stream	8MPLite@8FPS (canal1-canal4); 5MPLite@12fps; 4MPLite@15FPS;
Codificación grabación Extra Stream	3MP@15FPS(canal1-canal4); 2MP@15FPS; 720P@30FPS
Método de grabación	D1@30FPS
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Almacenamiento interno	1 HDD SATA 3.5" de hasta 8 TB (no incluido)
Interfaz externa	2 x USB (Ratón y backup) / RJ45 10M/100M/1000M (Ethernet) / RS485
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Alimentación	DC 12 V / 12 W
Dimensiones / Peso	47 (Al) x 260 (An) x 226 (Fo) mm / 1.1 kg