

UV-ZAF109S-IPC3618-CNEX - Cámara IP Explosión Proof 8 Mpx 1/2.7" Progressive Scan CMOS



SKU: UV-ZAF109S-IPC3618-CNEX

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-domos-fijos/uv-zaf109s-ipc3618-cnex/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2368

Iluminación IR/LED: 1946

Lente: 1980

Micrófono Integrado: 61

Protección: 1534

Resolución: 1972

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Minidomo

Etiquetas: UNIVIEW

UniviewCámara IP Turret Explosion ProofGama Pro1/2.7" Progressive Scan CMOS8 Megapíxel (3840x2160)Lente 4.0mm0 LuxIR Alcance 30 mCompresión Ultra265/H.265/H.264PoE IEEE 802.3afIR CUTWDR 120dBFunciones inteligentesInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVRCompatible con ONVIFCarcasa IP68Acero inoxidableCNEX

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	UNIVIEW
Resolución máxima	8 Megapixel (3840x2160)
Tasa Main Stream	8MP (3840*2160)@20fps; 5MP (3072*1728)@30fps; 4MP (2560*1440)@30fps;
Tasa Extra Stream	1080P (1920*1080)@30fps; 1080P (1920*1080)@30fps;

	720P (1280*720)30fps; D1 (720*576)@30fps; 2CIF(704*288)@30fps; CIF(352*288)@30fps; H.265+ / H265 /H.264+ / H264 / MJPEG
Compresión	
Lente	4.0 mm
Iluminación mínima	0.005 Lux / IR 30 m
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, 3D-NR, AWB, Privacy Masking, ROI
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Interfaz Comunicación	Ethernet 10/100M BaseT 1 RS485
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Control Center
Interoperabilidad	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API
Alimentación	DC 24 V / 8 W, Poe IEEE 802.3af
Grado de protección	IP 68
Carcasa	Carcasa acero inoxidable 304 anticorrosión
Certificado	CNEX
Temp. funcionamiento	-25° C ~ +60° C
Dimensiones	?150*168mm
Peso	4 kg