

VDKP01-WG - Videotimbre Dahua con WiFi 6 y timbre inalámbrico incluido



SKU: VDKP01-WG

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/ip-videoporteros/video-timbres/vdkp01-wg/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Videoporteros IP, Videotimbres

Etiquetas: DAHUA

Videotimbre cableado Dahua de 4MP@15ips Filtro ICR y WDR digital Iluminación IR 10 m Óptica fija de 2,3 mm F2.2 con campo de visión de 120° HDetección humana y de vehículos Sensor PIR y alarma por sonido anómalo Llamada proactiva y audio bidireccional MicroSD, WiFi 6 y Bluetooth Protección IP65 Alimentación USB o 10–24 VDC/14–24 VAC Incluye timbre interior inalámbrico con WiFi y altavoz integrado

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Marca / Modelo	Dahua / VDKP01-WG
Sensor de imagen	CMOS de 1/3"
Resolución máxima	4MP (2560×1440)
Día/Noche	ICR automático (Color/B/N)
WDR	DWDR
Óptica	Fija 2,3 mm, F2.2
Ángulo de visión	H: 120°, V: 66°, D: 143°
Iluminación IR	Hasta 10 m
Compresión de vídeo	H.265, H.264, H.264H, H.264B
Bitrate	32 kbps ~ 8192 kbps (ajustable)
Stream 1	4MP (2560×1440)@1–15 ips
Stream 1 (opción)	1080P (1920×1080)@1–15 ips; 720P (1280×720)@1–15 ips
Stream 2	640×360@1–15 ips
Rotación de imagen	0° / 180°
Detección de movimiento	4 áreas configurables
Funciones inteligentes (IA)	Detección humana; Detección de vehículos; Alarma por sonido anómalo; One-click Proactive Call
PIR	Detección de movimiento pasivo
Audio	Bidireccional con micrófono y altavoz integrados

Parámetro	Valor
Compresión de audio	G.711a, G.711Mu, PCM
Almacenamiento	Ranura MicroSD hasta 256 GB (tarjeta no incluida)
Interfaz	USB-C; Bornes de alimentación (DC/AC); Botón de reset
Red inalámbrica	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ax (2,4 GHz), EIRP ? 20 dBm
Emparejamiento	Bluetooth (rápido)
Software / App	DMSS / iOS y Android
Alimentación	USB 5 VDC ±5% 2 A; 10–24 VDC / 14–24 VAC, 1 A
Consumo	Básico: 1,7–2,2 W; Máximo (IR + luz blanca + alarma): hasta 6,8 W
Temperatura de funcionamiento	–20 °C ~ +55 °C
Humedad de funcionamiento	?95% (sin condensación)
Protección	IP65
Material de la carcasa	Plástico
Dimensiones	135 × 45 × 24,2 mm
Peso neto	0,11 kg
Contenido incluido	Videotimbre cableado 2K (VDKP01-WG); Timbre inalámbrico Wi-Fi con altavoz integrado; Soporte de montaje y kit de instalación; Pin de extracción/reset; Cable de alimentación; Guías rápidas, info legal y códigos QR
Certificaciones	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: 2014/30/EU; CE-RED: 2014/53/EU