

VERSA-KWRL2 - Teclado LCD inalámbrico



SKU: VERSA-KWRL2

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/teclados-intrusion-alarmas/teclados-intrusion/versa-kwrl2/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2357

Línea de Productos: 527

Categorías: INTRUSIÓN, Teclados, Teclados Via Rádio

Etiquetas: SATEL

Pantalla retroiluminada con 2 x 16 caracteres. Diodos LED que informan del estado de las particiones y del sistema. 12 teclas identificadas según el estándar telefónico para introducir los datos. 4 teclas para moverse por el menú y para armar y desarmar. 2 VERSA-KWRL2 SATEL Teclas retroiluminadas. Lector de tarjetas de proximidad incorporado. Transductor piezoeléctrico para la señalización acústica incorporado. Radiocomunicación bidireccional cifrada en la banda de frecuencia de 868 MHz (estándar AES en caso del sistema ABAX 2). Diversificación de los canales de transmisión: 4 canales que permiten seleccionar automáticamente el canal que posibilite realizar la transmisión sin interferencias con otras señales en una banda de frecuencia de 868 MHz (sólo en caso del sistema ABAX 2). Actualización remota del firmware del teclado (sólo en caso del sistema ABAX 2). Protección antisabotaje contra la apertura de la caja y contra su arranque de la superficie de montaje. Alimentación: dos pilas CR123A 3V

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Compatibilidad:	ABAX/ABAX2
Banda de frecuencia:	868 MHz ... 868.6 MHz
Rango de la comunicación de radio (en área abierta):	• ? 800 m - ABAX2 @ ACU-220, • ? 800 m - ABAX2 @ ACU-280,

	• ? 800 m - ABAX @ ACU-120, • ? 400 m - ABAX @ ACU-270
Características principales:	• Lector de proximidad incorporado • Una pantalla LCD retroiluminada de gran tamaño y fácil de leer muestra información detallada sobre el estado del sistema • Indicador LED del estado de funcionamiento • alarmas: PÁNICO, INCENDIO, SOCORRO, activadas desde el teclado • Señalización acústica de ciertos eventos en el sistema • Detección de manipulación - abertura de la carcasa, remoción de la superficie de montaje
Alimentación:	2 x CR123A (incluida)
Color:	Blanco
Temperatura de funcionamiento:	-10 °C ... 55 °C
Peso:	0.25 kg
Dimensiones:	139 x 124 x 26 mm
Fabricante / Marca:	SATEL