
VI0801HH-DC3000 - Controlador multipantalla



SKU: VI0801HH-DC3000

Link: <https://www.mundicam.com/productos/accesorios-cctv/conexiones/decodificadores/vi0801hh-dc3000/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: COMPLEMENTOS, Conexiones, Decodificadores

Etiquetas: DAHUA

Controlador multipantalla DahuaCaja industrial ATCA de 2.5U/19"Diseño de panel trasero pasivo de alta velocidadMódulos de tarjetas intercambiablesAdmite hasta 32 pantallas y 3 salidas adicionalesAdmite señales de video analógicas/digitales de entrada y salida de matrizInterfaz HDMI y 2 puertos RJ45 gigabit para el control de matriz y previsualizaciónPermite operaciones remotas de reinicio, actualización y configuración predeterminadaSolución de baja latencia y excelente rendimiento de sincronización

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sistema operativo	Linux embebido
Bus	PCI Express
Ranuras	5 (1 de control principal, 4 para funciones de vídeo)
Tarjetas de entrada de vídeo	Hasta 4 (se venden por separado)
Tarjetas de salida de vídeo	Hasta 4 (se venden por separado)
Empalme videowall	Hasta 32 pantallas, con 3 salidas adicionales
Funciones de videowall	Zoom de empalme, unión, recorrido, superposición
Decodificación en placa principal	16 canales 1080P @ 25 ips o 64 canales D1 @ 25 ips
Decodificación por tarjeta de salida añadida	5 canales 1080P @ 25 ips o 16 canales D1 @ 25 ips (usando capacidad de placa principal)
Características adicionales	Baja latencia, alto rendimiento de sincronización
Alimentación	Redundante opcional, ventilador inteligente con control de temperatura
Chip de control	Potente chip integrado
Entradas de señal	Analógicas/digitales, soporta matriz

Parámetro	Valor
Entrada local 4K	A través de HDMI para visualización en alta definición
Interfaces de entrada	HDMI, DVI-I, CVBS, 3G-SDI
Interfaces de salida	HDMI, 3G-SDI
Puertos de red	2 × RJ45 Gigabit para control de matriz y previsualización
Puertos de control	3 × RS232 (RJ45) para consola/control, 1 × RS485
Puertos USB	1 × USB 2.0, 1 × USB 3.0
Alimentación eléctrica	115V ~ 230V CA, 47Hz ~ 63Hz (alimentación redundante opcional)
Consumo	90 W (mínimo), 360 W (completo)
Temperatura de funcionamiento	−10 °C ~ +55 °C
Humedad relativa	10% – 90%
Caja	Industrial ATCA estándar 19" 2,5U
Funciones remotas	Reinicio, actualización, restauración de ajustes
Dimensiones	482,6 mm (An) × 111,9 mm (Al) × 436,8 mm (Prof) – 2,5U
Peso	? 15 kg