

VIGI C220I(2.8MM) - Cámara IP VIGI tipo dome con IR de 2MP



SKU: VIGI C220I(2.8MM)

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-domos-fijos/vigi-c220i2-8mm/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 3191

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Minidomo

Etiquetas: TPLINK, VIGI

Resolución Full HD de 2?MP con visión nocturna IR de hasta 30?m.Clasificación inteligente de personas y vehículos para alertas más precisas.Detección inteligente: cruce de línea, intrusión, manipulación, objetos abandonados o retirados.Carcasa robusta con protección antivandálica IK10 e impermeabilidad IP67.Compresión de vídeo H.265+ para mayor eficiencia de almacenamiento y transmisión.Mejora de imagen con Smart IR, WDR, reducción de ruido 3D y balance de blancos automático.Alimentación mediante PoE (802.3af/at) o fuente de 12?V?CC.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Atributo

Sensor

Resolución máxima

Lente

Ángulo de visión (2.8mm)

Ángulo de visión (4mm)

Alcance IR

Iluminación mínima

Codificación de vídeo

Velocidades de cuadro

Mejoras de imagen

Rango DORI (2.8mm)

Rango DORI (4mm)

Red

Alimentación

Especificación

1/3? Progressive Scan CMOS

1920 × 1080 (2 MP)

Fija 2.8 mm (opcional 4 mm); apertura F2.2 (2.8 mm) / F2.0 (4 mm)

Horizontal: 88.2° • Vertical: 48.7° • Diagonal: 106.5°

Horizontal: 74.6° • Vertical: 41.3° • Diagonal: 88.1°

Hasta 30 m

0.01 Lux (color); 0 Lux con IR

H.265+, H.265, H.264+, H.264

1 a 30 fps (según resolución y frecuencia eléctrica)

Smart IR, DWDR, 3D DNR, BLC, HLC, espejo, balance de blancos automático

Detectar: 45 m • Observar: 19 m • Reconocer: 9 m •

Identificar: 5 m

Detectar: 60 m • Observar: 25 m • Reconocer: 12 m •

Identificar: 6 m

RJ45 10/100 Mbps; compatible con ONVIF

PoE (802.3af/at, ? 5.5 W) o 12 V DC

Atributo	Especificación
Protección física	IP67 e IK10
Temperatura operativa	-30 °C a +60 °C
Dimensiones	115 x 86 x 115 mm
Peso neto	0.26 kg
Certificaciones	CE, EAC, UKCA, RCM, BSMI, VCCI, FCC, IC