

VIGI C230I MINI(2.8MM) - Cámara domo IP IR 3?MP compacta y antivandálica



SKU: VIGI C230I MINI(2.8MM)

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-domos-fijos/vigi-c230i-mini2-8mm/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 3191

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Minidomo

Etiquetas: TPLINK, VIGI

Sensor CMOS 1/2.8? de 3?MP (2304?x?1296) para imágenes nítidas.Detección inteligente de seres humanos y vehículos con notificaciones precisas.Analíticas avanzadas: cruce de línea, intrusión, manipulación y objetos abandonados o retirados.Cobertura hasta 30?m con LEDs IR (850?nm) y modos de encendido automático o programado.Compacta y robusta (certificación antivandálica IK08, apta para interior y exterior).Compresión eficiente H.265+ y H.264+, optimizada para ahorro de ancho de banda.Audio bidireccional con micrófono y altavoz integrados.Admite PoE (802.3af/at) o alimentación por 12?V?DC.Almacenamiento local mediante tarjeta microSD hasta 256?GB.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Atributo

Sensor de imagen

Resolución máxima

Lente

Ángulo visión

Iluminación mínima

Alcance IR

Obturador

Compresión vídeo

Frame rate

DORI (2.8 mm)

Especificación

1/2.8? Progressive Scan CMOS

2304 × 1296 (3 MP)

Fija de 2.8 mm, apertura F1.6

Horizontal 106.9°, Vertical 56.9°, Diagonal 127.9°

0.1 Lux (color), 0 Lux con IR

Hasta 30 m

1/3 s – 1/10 000 s

H.265+, H.265, H.264+, H.264

Hasta 30 fps

Detectar: 49 m • Observar: 20 m • Reconocer: 10 m •

Identificar: 5 m

Micrófono y altavoz integrados; audio bidireccional

Audio

Atributo	Especificación
Red	Puerto RJ45 10/100 Mbps, ONVIF
Almacenamiento local	MicroSD hasta 256 GB
Alimentación	12 V DC (? 7.5 W) / PoE (802.3af/at, ? 7.5 W)
Protección física	IP67, IK08
Temperatura operación	-30 °C a +60 °C
Dimensiones	114 x 114 x 58 mm
Certificaciones	CE, VCCI, BSMI, KC, ONVIF