

VIGI C230I(2.8MM) - Cámara IP Domo 3MP con IA, PoE y Visión Nocturna de 30m



SKU: VIGI C230I(2.8MM)

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-domos-fijos/vigi-c230i2-8mm/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 3191

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Minidomo

Etiquetas: TPLINK, VIGI

Resolución de 3MP: Ofrece imágenes nítidas con una resolución máxima de 2304 × 1296 píxeles.Lente de 2.8 mm: Proporciona un amplio campo de visión con ángulos de 106.9° (horizontal), 56.9° (vertical) y 127.9° (diagonal).Visión nocturna: Equipado con dos LEDs IR de 850 nm que permiten una visión clara hasta 30 metros en completa oscuridad.Detección inteligente: Incorpora algoritmos de IA para la clasificación de personas y vehículos, detección de intrusiones, cruce de líneas, objetos abandonados y retirados, y manipulación de la cámara.Audio bidireccional: Incluye micrófono y altavoz integrados para comunicación en tiempo real.Compresión de video H.265+: Reduce el uso de ancho de banda y almacenamiento sin comprometer la calidad de imagen.Protección IK08: Carcasa resistente al vandalismo, adecuada para entornos exigentes.Alimentación flexible: Soporta PoE (802.3af/at) y alimentación DC 12V.Almacenamiento local: Ranura para tarjeta microSD de hasta 512 GB.Compatibilidad ONVIF: Facilita la integración con sistemas de terceros.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro

Modelo

Sensor de imagen

Resolución máxima

Lente

Campo de visión (FOV)

Iluminación mínima

Distancia IR (visión nocturna)

Valor

TP-Link VIGI C230I (2.8 mm)

CMOS de escaneo progresivo de 1/2.8"

2304 × 1296 (3MP)

2.8 mm, F2.0

H: 106.9° / V: 56.9° / D: 127.9°

0.01 Lux en color; 0 Lux con IR

Hasta 30 metros

Parámetro	Valor
Ajuste de ángulo	Pan: -30° a 30° / Tilt: 0° a 85° / Rotación: -15° a 15°
Compresión de video	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Bitrate (principal)	256 Kbps a 4 Mbps
Bitrate (subcorriente)	64 Kbps a 512 Kbps
Funciones de imagen	Smart IR, WDR, 3D DNR, BLC, HLC
Audio	G.711 alaw / Micrófono y altavoz integrados
Red	1x RJ45 10/100M
Protocolos de red	TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4/IPv6, ARP
Almacenamiento local	microSD hasta 512 GB
Alimentación	PoE (802.3af/at), DC 12V
Consumo de energía	< 6.5 W
Protección IK	IK08 (resistente al vandalismo)
Temperatura de funcionamiento	-30°C a 60°C
Humedad de funcionamiento	?95 % (sin condensación)
Dimensiones	114 x 114 x 58 mm
Peso neto	0.23 kg
Certificaciones	CE, FCC, RoHS