# VIGI C230I(2.8MM) - Cámara IP Domo 3MP con IA, PoE y Visión Nocturna de 30m

## Precio: 195€

SKU: VIGI C230I(2.8MM)

Link: https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-domos-fijos/vigi-c230i2-8mm/

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas: 3191**
**Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Minidomo**
**Etiquetas:**
Resolución de 3MP: Ofrece imágenes nítidas con una resolución máxima de 2304 × 1296 píxeles.Lente de 2.8 mm: Proporciona un amplio campo de visión con ángulos de 106.9° (horizontal), 56.9° (vertical) y 127.9° (diagonal).Visión nocturna: Equipado con dos LEDs IR de 850 nm que permiten una visión clara hasta 30 metros en completa oscuridad.Detección inteligente: Incorpora algoritmos de IA para la clasificación de personas y vehículos, detección de intrusiones, cruce de líneas, objetos abandonados y retirados, y manipulación de la cámara.Audio bidireccional: Incluye micrófono y altavoz integrados para comunicación en tiempo real.Compresión de video H.265+: Reduce el uso de ancho de banda y almacenamiento sin comprometer la calidad de imagen.Protección IK08: Carcasa resistente al vandalismo, adecuada para entornos exigentes.Alimentación flexible: Soporta PoE (802.3af/at) y alimentación DC 12V.Almacenamiento local: Ranura para tarjeta microSD de hasta 512 GB.Compatibilidad ONVIF: Facilita la integración con sistemas de terceros.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Parámetro | Valor |
|---|---|
| **Modelo** | TP-Link VIGI C230I (2.8 mm) |
| **Sensor de imagen** | CMOS de escaneo progresivo de 1/2.8" |
| **Resolución máxima** | 2304 × 1296 (3MP) |

| Parámetro | Valor |
|---|---|
| **Lente** | 2.8 mm, F2.0 |
| **Campo de visión (FOV)** | H: 106.9° / V: 56.9° / D: 127.9° |
| **Iluminación mínima** | 0.01 Lux en color; 0 Lux con IR |
| **Distancia IR (visión nocturna)** | Hasta 30 metros |
| **Ajuste de ángulo** | Pan: -30° a 30° / Tilt: 0° a 85° / Rotación: -15° a 15° |
| **Compresión de video** | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| **Bitrate (principal)** | 256 Kbps a 4 Mbps |
| **Bitrate (subcorriente)** | 64 Kbps a 512 Kbps |
| **Funciones de imagen** | Smart IR, WDR, 3D DNR, BLC, HLC |
| **Audio** | G.711 alaw / Micrófono y altavoz integrados |
| **Red** | 1x RJ45 10/100M |
| **Protocolos de red** | TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4/IPv6, ARP |
| **Almacenamiento local** | microSD hasta 512 GB |
| **Alimentación** | PoE (802.3af/at), DC 12V |
| **Consumo de energía** | < 6.5 W |
| **Protección IK** | IK08 (resistente al vandalismo) |
| **Temperatura de funcionamiento** | -30°C a 60°C |
| **Humedad de funcionamiento** | ?95 % (sin condensación) |
| **Dimensiones** | 114 × 114 × 58 mm |
| **Peso neto** | 0.23 kg |
| **Certificaciones** | CE, FCC, RoHS |