

# VIGI C230I(4MM) - Cámara IP Domo 3MP PoE, IR 30m, IP67, IK10, IA Avanzada



**Precio: 195€**

SKU: VIGI C230I(4MM)

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-domos-fijos/vigi-c230i4mm/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas: 3191**

**Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Minidomo**

**Etiquetas:**

Resolución de 3MP: Captura imágenes nítidas con una resolución de hasta 2304 x 1296 píxeles. Lente de 4 mm: Proporciona un campo de visión horizontal de 82.5°, ideal para áreas específicas que requieren enfoque detallado. Visión nocturna avanzada: Equipado con LEDs infrarrojos de 850 nm, permite una visión clara hasta 30 metros en completa oscuridad. Detección inteligente con IA: Clasifica humanos y vehículos, detecta intrusiones, cruce de líneas, objetos abandonados o retirados, y manipulación de la cámara. Diseño robusto: Carcasa con certificación IP67 e IK10, resistente al agua, polvo y actos vandálicos, adecuada para entornos exigentes

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Modelo	TP-Link VIGI C230I (4 mm)
Sensor de imagen	CMOS de escaneo progresivo de 1/2.8"
Resolución máxima	2304 x 1296 (3MP)
Lente	4 mm, apertura F2.0
Campo de visión (FOV)	H: 82.5° / V: 44.9° / D: 99.3°
Iluminación mínima	0.01 Lux en color; 0 Lux con IR
Distancia IR (visión nocturna)	Hasta 30 metros
Ajuste de ángulo manual	Pan: 0°-355°, Tilt: 0°-75°
Compresión de video	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Bitrate de video	Principal: 256 Kbps – 4 Mbps; Sub: 64 Kbps – 512 Kbps
Funciones de imagen	Smart IR, WDR, 3D DNR, BLC, HLC
Audio	No disponible

---

<b>Parámetro</b>	<b>Valor</b>
<b>Red</b>	1x RJ45 10/100M Ethernet
<b>Protocolos de red</b>	TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, SSL/TLS
<b>Almacenamiento local</b>	No disponible
<b>Alimentación</b>	PoE (802.3af/at) o DC 12V
<b>Consumo de energía</b>	Máx. 5.5 W
<b>Protección</b>	IP67 (resistente al agua), IK10 (resistente al vandalismo)
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	-30°C a 60°C
<b>Humedad de funcionamiento</b>	?95% (sin condensación)
<b>Dimensiones</b>	115 x 115 x 86 mm
<b>Peso neto</b>	0.28 kg
<b>Certificaciones</b>	CE, BSMI, VCCI, ONVIF