

VIGI C240I(2.8MM) - Cámara domo IP 4?MP IR (2.8?mm)



SKU: VIGI C240I(2.8MM)

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-domos-fijos/vigi-c240i2-8mm/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 3191

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Minidomo

Etiquetas: TPLINK, VIGI

Resolución de 4?MP (2560?x?1440) para imágenes claras y detalladas. Clasificación inteligente de personas y vehículos para alertas más precisas. Detección avanzada: cruce de línea, intrusión, manipulación, objetos abandonados o retirados. Iluminación infrarroja de hasta 30 metros para visión nocturna. Compresión de vídeo H.265+ para ahorro eficiente de almacenamiento. Micrófono integrado para captación de audio ambiental. Carcasa resistente IP67 (impermeable) e IK10 (antivandálica). Alimentación flexible mediante PoE (802.3af/at) o 12V DC.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Atributo

Sensor de imagen
Resolución máxima
Lente
Ángulo de visión
Obturador electrónico
Iluminación mínima
Alcance IR
Mejoras de imagen
Compresión de vídeo
Resolución secundaria
Velocidad de fotogramas
DORI (2.8 mm)

Movimiento mecánico
Audio
Conectividad
Almacenamiento local
Alimentación

Especificación

1/3? Progressive Scan CMOS
2560 × 1440 (4 MP)
Fija de 2.8 mm, apertura F2.2
Horizontal: 88.8° • Vertical: 48.9° • Diagonal: 106.5°
1/3 s – 1/10 000 s
0.1 Lux (color), 0 Lux con IR
Hasta 30 metros
DWDR, 3D DNR
H.265+, H.265, H.264+, H.264
Sub-flujo: VGA, D1, QVGA
Hasta 30 fps en ambos flujos
Detectar: 60 m • Observar: 25 m • Reconocer: 12 m •
Identificar: 6 m
Pan: 0°–355° • Tilt: 0°–75°
Micrófono integrado
RJ45 10/100 Mbps; compatible con ONVIF
Ranura microSD (hasta 256 GB)
PoE (802.3af/at) o 12V DC

Atributo	Especificación
Consumo máximo	Aproximadamente 5.4 W (PoE)
Protección física	IP67, IK10
Temperatura operativa	-30 °C a +60 °C
Dimensiones	Ø115 x 86 mm
Peso	Peso neto: 0.27 kg • Peso bruto: 0.45 kg
Certificaciones	CE, BSMI, VCCI, KC, FCC, IC, ONVIF