

VIGI C240I(4MM) - Cámara domo IP IR 4MP con lente fija de 4 mm



SKU: VIGI C240I(4MM)

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-domos-fijos/vigi-c240i4mm/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 3191

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Minidomo

Etiquetas: TPLINK, VIGI

Resolución de 4?MP (2560?x?1440) para capturar imágenes de alta calidad.Detección inteligente con clasificación de personas y vehículos para notificaciones precisas.Funciones avanzadas: cruce de línea, intrusión, manipulación, objeto abandonado o retirado.Illuminación infrarroja de hasta 30 metros para visión nocturna fiable.Micrófono integrado para captación de audio ambiente.Carcasa metálica resistente con certificaciones IP67 e IK10, ideal para uso exterior.Codificación de vídeo H.265+ para eficiencia en ancho de banda y almacenamiento.Alimentación mediante PoE (802.3af/at) o fuente de 12?V?DC.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	1/3? Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2560 × 1440 (4 MP)
Lente	Fija de 4 mm, apertura F2.2
Ángulo de visión	Horizontal: 79,7° · Vertical: 42,9° · Diagonal: 93,9°
Obturador electrónico	1/3 s – 1/10 000 s
Iluminación mínima	0,1 Lux (color) · 0 Lux con IR
Alcance IR	Hasta 30 m
Mejoras de imagen	DWDR, 3D DNR
Compresión de vídeo	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Velocidad de fotogramas	Hasta 30 fps
Resolución secundaria	Subflujo: VGA, D1, QVGA
DORI (4 mm)	Detectar: 84 m · Observar: 34 m · Reconocer: 17 m · Identificar: 8 m
Movimiento mecánico	Pan: 0°–355° · Tilt: 0°–75°
Audio	Micrófono integrado
Conectividad	RJ45 10/100 Mbps · Compatible con ONVIF

Parámetro	Valor
Almacenamiento local	Ranura microSD hasta 256 GB
Alimentación	PoE (802.3af/at) o 12 V DC
Consumo máximo	Aproximadamente 5,4 W (PoE)
Protección física	IP67 · IK10
Temperatura operativa	–30 °C a +60 °C
Dimensiones	Ø115 x 86 mm
Peso	Neto: 0,27 kg · Bruto: 0,45 kg
Certificaciones	CE, BSMI, VCCI, KC, FCC, IC, ONVIF