

VIGI C250(2.8MM) - Cámara domo IP 5?MP Full?Color con lente fija de 2.8?mm



SKU: VIGI C250(2.8MM)

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-domos-fijos/vigi-c2502-8mm/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 3191

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Minidomo

Etiquetas: TPLINK, VIGI

Resolución de 5?MP (2880×1620) con grabación en color 24?h.Clasificación inteligente de personas y vehículos para alertas especializadas.Detección avanzada: cruce de línea, intrusión, manipulación, objeto abandonado y retirada.Illuminación mixta: 1 LED IR + 1 LED luz blanca, alcance hasta 30?m.Gran rango dinámico True WDR de 120?dB y reducción de ruido 3D DNR.Micrófono integrado para captación de audio ambiental.Carcasa resistente: IP67 a prueba de agua y polvo, IK10 antivandalismo.Codificación eficiente H.265+/H.265/H.264+/H.264.Flexibilidad de alimentación: PoE (802.3af/at) o 12?V?DC.Almacenamiento local con micro?SD (hasta 256?GB).Compatible con ONVIF Profile?S, acceso remoto vía app, web y NVR.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Atributo

Sensor de imagen
Resolución máxima
Lente
Ángulo de visión
Obturador electrónico
Iluminación mínima
Alcance IR / luz blanca
WDR
Reducción de ruido
Compresión de vídeo
Velocidad máxima de vídeo
Sub?flujo de vídeo

Especificación

1/2.7? Progressive Scan CMOS
2880 × 1620 (5 MP)
Fija de 2.8 mm, apertura F1.6
H 109° • V 57° • D 128°
1/3 s – 1/10000 s
0.005 Lux (color); 0 Lux con IR/luz blanca
Hasta 30 metros
120 dB True WDR
3D DNR
H.265+/H.265/H.264+/H.264
Hasta 30 fps
704×576 / 640×480 / ... / 320×240 (hasta 30 fps)

Atributo	Especificación
DORI (2.8 mm)	Detectar: 64 m • Observar: 27 m • Reconocer: 13 m • Identificar: 6 m
Movimiento mecánico	Pan: 0°–360° • Tilt: 0°–85°
Audio	Micrófono integrado (G.711 a-law, 8 kHz)
Conectividad	RJ45 10/100 Mbps, PoE; ONVIF Profile S
Almacenamiento local	microSD hasta 256 GB
Alimentación	PoE (802.3af/at, clase 0) o 12 V DC
Consumo máximo	7 W (máx); ~1.5 W (día) / 2.5 W (noche con IR)
Protección física	IP67, IK10
Rango de temperatura operación	-30 °C a +60 °C
Humedad operativa	Hasta 95 % sin condensación
Dimensiones	Ø 115 x 85.7 mm
Peso	Neto: 0.28 kg • Bruto: 0.47 kg
Certificaciones	CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IC