

# VIGI C340-W(4mm) - Cámara bullet IP 4MP Full Color Wi-Fi



SKU: VIGI C340-W(4mm)

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-bullet/vigi-c340-w4mm/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 3191

**Categorías:** VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Bullet

**Etiquetas:** TPLINK, VIGI

Resolución 4MP y visión a todo color las 24h con sensor de gran apertura y luces auxiliares. Conectividad Wi-Fi para uso en exteriores sin cableado adicional. Clasificación inteligente de humanos y vehículos para alertas más precisas. Detección inteligente: cruce de línea, intrusión, manipulación, objetos abandonados o retirados. Active Defense: avisos luminosos y sonoros ante eventos anómalos. Audio bidireccional con micrófono y altavoz integrados. Compresión H.265+ para ahorrar almacenamiento y ancho de banda. Mejora de imagen: Smart IR, DWDR, 3D DNR, balance de blancos. Protección IP66 para soportar condiciones meteorológicas adversas. Compatible con PoE (802.3af/at) y alimentación de 12V CC. Almacenamiento local vía microSD de hasta 512GB, además de compatibilidad con NVR y app móvil.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Atributo                 | Especificación  |
|--------------------------|---|
| Sensor                   | 1/3" Progressive Scan CMOS  |
| Óptica (4 mm)            | Fija F1.6; montura M12  |
| Campo de visión (4 mm)   | Horizontal: 79° • Vertical: 43° • Diagonal: 93°                         |
| Iluminación mínima       | 0.005 Lux color; 0 Lux con IR/LED blanco                                |
| Alcance IR / LED blanco  | 30 m  |
| Día/Noche                | Filtro mecánico ICR; modo auto/manual/programado                        |
| Compresión de vídeo      | H.265+, H.265, H.264+, H.264  |
| Resolución máxima        | 2560×1440 a 30 fps (stream principal); sub-stream D1                    |
| Reducción de ruido/video | DWDR, 3D DNR  |
| Audio                    | Micrófono y altavoz integrados; compresión G.711; soporte bidireccional |
| Conectividad             | Wi-Fi 2.4 GHz + RJ45 10/100 Mbps (PoE o 12 V DC)                        |

| Atributo              | Especificación   |
|-----------------------|--|
| Protección            | IP66   |
| Temperatura operativa | -30 °C a +60 °C  |
| Almacenamiento local  | Micro?SD hasta 512 GB  |
| Usuarios simultáneos  | Hasta 6 usuarios en app/navegador                                |
| Visualización remota  | App VIGI, VIGI Security Manager, navegadores Chrome/Firefox/Edge |
| Dimensiones / Peso    | No especificadas — consultar ficha técnica PDF                   |
| Certificaciones       | ONVIF, CE, BSMI, VCCI  |