

VIGI C340(4MM) - Cámara bullet IP exterior 4?MP Full?Color



SKU: VIGI C340(4MM)

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-bullet/vigi-c3404mm/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 3191

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Bullet

Etiquetas: TPLINK, VIGI

Sensor de 4?MP con resolución de hasta 2560?x?1440 para imágenes de alta definición. Visión en color las 24 horas gracias a sensor de gran apertura y luz blanca integrada. Clasificación inteligente de personas y vehículos para alertas más precisas. Funciones avanzadas de detección: cruce de línea, intrusión, manipulación, objeto abandonado o retirado. Defensa activa con luz y sonido ante eventos detectados. Audio bidireccional con micrófono y altavoz integrados. Mejora de imagen: Smart IR, WDR, 3D DNR, balance automático de blancos. Compresión de vídeo H.265+ para eficiencia de ancho de banda y almacenamiento. Carcasa con protección IP67, ideal para exteriores. Alimentación por PoE (802.3af/at) o 12?V?DC. Compatible con VIGI App, VIGI Security Manager, interfaz web, NVR, y almacenamiento microSD hasta 512?GB.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Atributo

Sensor de imagen
Resolución máxima
Lente
Ángulo de visión
Iluminación mínima
Alcance de iluminación
Obturador electrónico
Día/Noche
Compresión de vídeo
Velocidad de fotogramas
Mejora de imagen
Detección inteligente

Especificación

1/3? Progressive Scan CMOS
2560 × 1440 (4 MP)
Fija de 4 mm, apertura F1.6
Horizontal: 76.3° • Vertical: 40.6° • Diagonal: 90.2°
0.005 Lux (color); 0 Lux con luz blanca
Hasta 30 metros (IR + luz blanca)
1/3 s – 1/10 000 s
Filtro IR mecánico (ICR)
H.265+, H.265, H.264+, H.264
Hasta 30 fps
Smart IR, WDR, 3D DNR
Personas y vehículos

| Atributo | Especificación |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Audio | Micrófono y altavoz integrados |
| Red | Puerto RJ45 10/100 Mbps; compatible con ONVIF |
| Almacenamiento local | Ranura microSD (hasta 512 GB) |
| Alimentación | PoE (802.3af/at) o 12 V DC |
| Protección física | IP67 |
| Temperatura operativa | –30 °C a +60 °C |
| Dimensiones | 174 x 74 x 70 mm aproximadamente |
| Peso | ?195 g |